

*Travaillez sans vidanger
l'installation grâce au*
Congélateur électrique
SIBERIA®



Pour des interventions autonomes en laissant le réseau fonctionnel.

 **virax**



Thermomètres permettant de suivre le processus de congélation.



Facilement transportable sur la zone de travail.



Pratique avec ses pinces frigorigènes en bout de flexibles.



Congélateur électrique SIBERIA®
Réf. 221070

Ø Cu MINI
10 mm

Ø Cu MAXI
54 mm

Ø Fe MINI
1/8"

Ø Fe MAXI
2"

Moteur :
230V ~50Hz
P frigorifique : 309W à -25°C
Classe de protection IP 20
Réfrigérant :
R290 55g

Capacité en standard :
Cuivre :
Ø mini : 12 mm
Ø maxi : 42 mm
Fer :
Ø mini : 1/4"
Ø maxi : 2"

Pâte thermoconductrice
Réf. 221069



Caractéristiques :

- **Ecologique :** Il forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l'environnement, grâce à l'efficacité du gaz R290 : plus écologique que le réfrigérant R404A, mais sans aucun compromis de performance.
- **Simple d'utilisation** grâce à ses vis de fixation intégrées à ses pinces frigorigènes en bout de flexibles.
- **Performances optimales** en termes de fiabilité et d'efficacité.
- Sa pâte thermoconductrice favorise les échanges de chaleur et **diminue le temps de congélation.**
- **Le suivi du processus de congélation est facilité** par les thermomètres intégrés aux pinces frigorigènes.
- **Résistant et léger** grâce à sa caisse en PEHD.

SÉRIE / OPTION	Réf.	Gr.	Ø Cu	Ø Cu	Ø Fe
 Inserts de série	221026	II	12 mm	1/2"	-
	221027	III	14/15 mm	-	1/4"
	221028	IV	16 mm	5/8"	-
	221029	V	18 mm	-	3/8"
	221031	VII	22 mm	7/8"	1/2"
	221033	A	28 mm	-	3/4"
	221036	D	35 mm	1.3/8"	1"
 Inserts en option	221037	E	42 mm	-	1.1/4"
	221025	I	10 mm	3/8"	1/8"
	221030	VI	20 mm	3/4"	-
	221032	VIII	-	1"	-
	221034	B	-	1.1/8"	-
	221035	C	32 mm	1.1/4"	-
	221038	F	-	-	1.1/2"
	221039	G	54 mm	2.1/8"	-

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

virax

www.virax.com