



**EDMA**

## CISAILLE TOLE BICHANTOURNEUSE APOLLO DROITE


Référence : **F725005**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM)	255
TYPE CISAILLE	Coupe à droite

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

La cisaille à tôle Bichantourneuse Apollo droite est conçue pour offrir une précision de coupe exceptionnelle sur une large gamme de matériaux. Grâce à son mécanisme articulé chantourneuse, elle permet de réaliser des coupes fines et complexes, idéales pour les professionnels du bâtiment. Elle est capable de couper une variété de matériaux avec des capacités de coupe impressionnantes : jusqu'à 0,9 mm pour l'inox, 1 mm pour la tôle bleue, 1,2 mm pour le galva et le zinc, 1,5 mm pour le cuivre, le laiton et la tôle douce, et jusqu'à 2,5 mm pour le polycarbonate. Les mâchoires sont en chrome molybdène traité pour garantir une résistance maximale à l'usure, ce qui assure une longue durée de vie de l'outil même dans les conditions de travail les plus exigeantes. Avec une coupe de 35 mm en une seule pression, cette cisaille garantit une grande efficacité et une productivité élevée.

En outre, elle est équipée d'une double garde de sécurité pour protéger les doigts de l'utilisateur, assurant une utilisation sûre et confortable. Cette cisaille est particulièrement adaptée aux professionnels du BTP, du métal, ainsi qu'aux travailleurs spécialisés en découpe de matériaux divers.

## Utilisation recommandée :

Idéale pour les plombiers, métalliers, et professionnels de la couverture, cette cisaille est conçue pour couper des tôles, des métaux, du PVC, du polycarbonate et autres matériaux utilisés dans la construction.

## Avantages clés :

- **Polyvalence de coupe** : idéale pour une large gamme de matériaux, de l'inox au polycarbonate.
- **Mâchoires en chrome molybdène** : résistance optimale et longue durée de vie.
- **Capacité de coupe de 35 mm** : pour une coupe rapide et efficace en une seule pression.
- **Double garde de sécurité** : pour protéger les doigts et assurer une utilisation sécurisée.

## Données techniques :

- **Capacités de coupe :**
- **Inox** : 0,9 mm
- **Tôle bleuie** : 1 mm
- **Galva, zinc** : 1,2 mm
- **Cuivre, laiton, tôle douce** : 1,5 mm
- **PVC, aluminium** : 2 mm
- **Polycarbonate** : 2,5 mm
- **Mâchoires** : Chrome molybdène traité
- **Coupe en une seule pression** : 35 mm
- **Double garde de sécurité** : oui
- **Type de cisaille** : Articulée chantourneuse