



BOITIER PLACO APPLIQUE DCL Ø54 PROF.40MM

Référence : **Z155054**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	54
PROFONDEUR (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP30
CONDITIONNEMENT	Lot de 50
NOMBRE ENTREES	4
TYPE DE BOITE	boite d'encastrement

DESCRIPTION

Le boîtier DCL applique Ø54 mm est conçu pour les installations encastrées en cloison sèche, permettant le montage d'une applique murale équipée d'une douille DCL. Compact et pratique, il s'adapte à tous les environnements standards, notamment dans le résidentiel.

Avec un diamètre de 54 mm et une profondeur intérieure de 40 mm, ce boîtier rond en plastique bleu permet le passage de gaines Ø20 à Ø25 mm, grâce à ses 4 entrées avec ouvertures défonçables. La fixation des appareillages se fait par **vis**. Il est fourni avec un couvercle de montage vissé, prêt à accueillir un point lumineux conforme DCL.

Non étanche à l'air, ce modèle est recommandé pour les installations classiques non BBC. Il présente une protection IP30 contre les corps solides.

Avantages clés :

- Diamètre 54 mm – profondeur 40 mm – pour cloison sèche

- 4 entrées pour gaines Ø20/25 mm
- Fixation de l'appareillage par vis
- Couvercle de montage vissé inclus
- Traversée par ouvertures défonçables
- Conforme aux usages standard pour douilles/appliques DCL

Données techniques :

- **Type** : Boîtier applique DCL encastré
- **Diamètre** : 54 mm
- **Profondeur intérieure** : 40 mm
- **Forme** : Ronde
- **Matériau** : Plastique
- **Couleur** : Bleu
- **Nombre d'entrées** : 4 (Ø20/25 mm)
- **Mode de pose** : Encastré (cloison sèche)
- **Fixation** : Par vis
- **Couvercle** : De montage vissé
- **IP** : IP30
- **Sans halogène** : Non
- **À juxtaposer** : Non
- **Blindage** : Non
- **Tubulure / membranes** : Non
- **Application** : Courant fort – Prise d'appareil