



AEXALT

DESEMBOUANT 5L

Référence : **X795050**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Bidon
CONTENANCE (L)	5

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçu pour l'entretien préventif et curatif des installations thermiques, ce désembouant professionnel élimine efficacement les boues, tartres et bruits parasites dans les circuits fermés de chauffage ou de refroidissement. Sa formule active agit rapidement (30 à 45 minutes) et améliore significativement le rendement thermique de l'installation.

Grâce à ses propriétés détartrantes, complexantes et dispersantes, il agit sur les corps de chauffe, échangeurs, radiateurs et tuyauteries, tout en facilitant l'évacuation des dépôts accumulés. Le changement de couleur (rose à orange) permet de visualiser la saturation du produit.

Avantages clés :

- Élimine boues, tartre et bruits de radiateurs
- Rétablit les performances des circuits de chauffage/refroidissement
- Agit rapidement en moins de 45 minutes
- Changement de couleur en fin de cycle
- Compatible avec un inhibiteur de corrosion (recommandé en complément)

Données techniques :

- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : rose (devient orange en fin de traitement)
- **pH pur** : < 1 (acide)
- **Densité à 20 °C** : 1.15 ± 0.02
- **Conditionnement** : bidon 5 litres

Mode d'emploi :

- Dosage : 2 à 5 % – 1L pour 10 radiateurs
- Circulation : 30 à 45 min puis vidange et rinçage
- Rinçage à l'eau claire jusqu'à pH neutre (7)
- Produit dangereux – port d'EPI recommandé