



**I.N.G.  
FIXATIONS**

## CHEVILLE GOULOTTE NYLON Ø5 FIXELEC EN SEAU

Référence : **VI35005**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| DIAMETRE (MM)            | 5           |
| DIAMETRE DE PERCAGE (MM) | 5           |
| COULEUR                  | Blanche     |
| MATIERE PRINCIPALE       | Nylon       |
| TYPE D'UTILISATION       | moulure_pvc |
| TYPE CHEVILLE            | Nylon       |

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

La cheville FIXELEC Ø5 mm en polyamide 6 (nylon) est la solution idéale pour les professionnels à la recherche d'une alternative rapide et fiable à la cheville à frapper. Conçue pour s'adapter à tous les matériaux, elle assure une excellente tenue dans le béton, la brique (pleine ou creuse), le parpaing ou

encore le béton cellulaire.

Utilisée notamment pour la fixation de moulures PVC ou d'éléments légers, elle permet une mise en œuvre ultra simple : un perçage Ø5 mm, un tournevis plat n°8x4, et le tour est joué. Sa fabrication 100% française et son conditionnement pratique en seau de 500 pièces en font un incontournable sur les chantiers d'électricité, de second œuvre ou de finition.

## Avantages clés :

- 100 % nylon polyamide 6 – haute résistance
- Pose rapide sans outil spécifique : percez, frappez, c'est fixé !
- Convient à tous matériaux (brique, béton, parpaing, pierre, etc.)
- Idéale pour moulures PVC et fixations légères
- Fabriquée en France – Marque déposée

## Données techniques :

- **Diamètre perçage** : Ø5 mm
- **Matériau** : 100 % nylon polyamide 6
- **Couleur** : blanche
- **Conditionnement** : seau de 500 pièces
- **Application** : moulures, câblage, second œuvre
- **Outil recommandé** : tournevis plat n°8x4