



POSTE COMPLET OXY/ACET. OXYFLAM 1M3

 Référence : **L605100**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------|--|
| EQUIPEMENT | 1 x détendeur Minidave O ₂ 1 x détendeur Minidave acétylène 1 x chalumeau Jetsoud SI + étoile clé 6 becs 2 x tuyaux 5 m (Ø 6,3 mm) oxygène/acétylène + colliers 1 x paire de lunettes de soudage DIN 5 1 x allume-gaz tempête 1 x bouteille oxygène Air Liquide |
| ROULANT | Oui |
| TEMPERATURE (°C) | 3100 |

DESCRIPTION

Compact et puissant, le poste complet OXYFLAM offre les mêmes performances qu'un équipement industriel. Grâce à sa flamme oxy-acétylénique atteignant 3100°C, il permet des opérations de soudage, brasage, coupage et chauffage sur tous types de métaux, avec une grande autonomie malgré sa taille réduite.

Utilisations recommandées :

- **Soudage** : tous métaux, de 0,3 à 6 mm d'épaisseur
- **Brasage** : acier, inox, cuivre, aluminium...
- **Chauffage** : redressage, formage, cintrage

Avantages clés :

- Flamme jusqu'à 3100°C pour des performances identiques à un poste industriel
- Kit complet prêt à l'emploi avec chalumeau, détendeurs, lunettes, allume-gaz...
- Autonomie jusqu'à 8h avec bec de 100 l/h (bouteilles B5 incluses)
- Idéal pour les travaux de précision comme les interventions sur chantier
- Transport facilité grâce au chariot porte-bouteilles

Contenu du kit OXYFLAM :

- 1 détendeur Minidave O₂
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau Jetsoud SI + étoile clé 6 becs
- 2 tuyaux 5 m (Ø 6,3 mm) oxygène/acétylène + colliers
- 1 paire de lunettes de soudage DIN 5
- 1 allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Air Liquide B5 (1m³)
- 1 bouteille acétylène Air Liquide B5 (0,8m³)
- 1 chariot de transport