



ROULEAUX MOUSSE IMPREGNEE ACRYLBAND AUTOADHESIVE 15X15MM 10M

Référence : **X125415**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM)	15
LONGUEUR (M)	10
CONDITIONNEMENT	À l'unité ou par carton de 26
COULEUR	Anthracite/Gris
TYPE D'ADHESIF	Isolation

DESCRIPTION

La Soudaband Acryl 300 est une mousse polyuréthane imprégnée d'acrylique, précomprimée et autocollante, conçue pour assurer une étanchéité durable à l'air, au bruit, à la poussière et aux intempéries. Elle est idéale pour les joints de raccordement autour des menuiseries, dans la maçonnerie, le béton, ou encore entre éléments préfabriqués ou métalliques.

Elle peut également être utilisée comme fond de joint pour mastics en intérieur ou extérieur. La mousse assure une haute isolation thermique et acoustique, avec une résistance testée à la pluie battante jusqu'à 300 Pa.

Applications :

- Joints de dilatation et de raccordement en façade ou charpente
- Étanchéité entre fenêtres, portes, panneaux sandwich ou pièces métalliques
- Isolation entre fenêtres couplées
- Fond de joint pour mastic (pose intérieure ou extérieure)

Avantages clés :

- Étanchéité efficace à l'air, au vent, à la pluie et à la poussière
- Isolation thermique et acoustique élevée
- **Pose simple** : bande autocollante, facile à découper
- Classe feu B2 (DIN 4102) – Inflammabilité normale
- Élasticité permanente, inodore, propre (ne tâche pas les bords)
- Conforme aux normes DIN 4108 (EnEv) et recommandations RAL

Données techniques :

- **Dimensions** : 15 mm x 15 mm, rouleau de 10 mètres
- **Matériau** : mousse PU à cellules ouvertes, imprégnée d'acrylique
- **Couleur** : anthracite/gris
- **Classement feu** : B2 selon DIN 4102
- **Conductivité thermique** : $\lambda \leq 0,046 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- **Températures d'application** : -5 °C à +40 °C
- **Résistance en service** : -40 °C à +90 °C
- **Stockage** : 12 mois dans emballage fermé entre +5 °C et +25 °C
- **Pose** : sans tension, prévoir 1 cm/m de recouvrement, à ne pas étirer
- **Conditionnement** : à l'unité ou par carton de 26