

DEROULEUR DE TUBES MULTICOUCHE/PER ROLERTUB

Référence : **K901010**

DESCRIPTION

Ce dévidoir de tubes est un équipement indispensable pour les installateurs CVC et plombiers spécialisés en chauffage hydraulique. Il permet de dérouler facilement les bobines de tubes sans torsion ni effort manuel, garantissant une pose fluide et régulière des réseaux de plancher chauffant.

Sa structure en acier galvanisé assure une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité, même en utilisation intensive sur chantier. Sa conception simple à vis hexagonales permet un montage rapide et intuitif sans outillage complexe.

Avantages clés :

- Réduction de l'effort physique de l'installateur
- Déroulage fluide et continu des tubes PER / multicouche
- Gain de temps important sur chantier
- Protection du tube contre les torsions et dommages
- Structure acier galvanisé résistante à la corrosion
- Montage et démontage rapide pour mobilité chantier
- Utilisation intuitive sans outils spécifiques

Instructions de montage :

1. Déballer et retirer les protections
2. Déployer les pieds et les verrouiller avec clé hexagonale
3. Déployer et fixer les bras du dévidoir
4. Installer les butées verticales
5. Placer la bobine et verrouiller avec vis M8×16
6. Installer les butées horizontales selon épaisseur bobine

Données techniques :

- **Type de tube compatible :** multicouche / PER
- **Diamètre tube :** 14 / 16 / 17 / 18 / 20 mm
- **Diamètre min. bobine :** 300 mm

- **Diamètre max. bobine :** 1800 mm
- **Poids max bobine :** 70 kg
- **Hauteur montée :** 540 à 800 mm
- **Diamètre monté :** 1200 à 1980 mm
- **Longueur max tube par bobine :** 600 m
- **Structure :** acier galvanisé