



**CASSETTE ENROULEUR CL-XL 4 PR.  
BRENNENSTUHL 20M 3X1.0**

Référence : **M655204**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

LONGUEUR (M)	20
INDICE DE PROTECTION	IP20
SECTION CABLE	3G/1mm <sup>2</sup>
NOMBRE DE PRISE	4 prises

**AUTRES VISUELS**



**DESCRIPTION**

Le mini enrouleur CL-XL de Brennenstuhl est conçu pour une utilisation domestique pratique et sécurisée. Équipé de 4 prises 2 P+T 16 A/230 V et d'un disjoncteur thermique, il protège vos appareils contre les surcharges et permet une puissance maximale de 700 W avec le câble enroulé et 2300 W avec le câble déroulé.

Son câble H05VV-F 3G1,0 de 20 m facilite le branchement à distance tout en restant flexible et durable. Le

boîtier en plastique robuste est doté d'une poignée de transport intégrée et de deux pieds de socle pour garantir stabilité et praticité. Un bouton tournant sur la façade permet un enroulement et déroulement rapide du câble. Cet enrouleur compact et léger est idéal pour une utilisation intérieure quotidienne.

## Avantages clés :

- 4 prises 2 P+T 16 A/230 V avec disjoncteur thermique
- Câble H05VV-F 3G1,0 – 20 m, flexible et résistant
- Puissance maximale : 700 W (câble enroulé) / 2300 W (câble déroulé)
- Poignée de transport et pieds de socle pour stabilité et maniabilité
- Enroulement et déroulement rapide grâce au bouton sur la façade
- Fabrication française

## Données techniques :

- **Type** : Cassette enrouleur CL-XL
- **Nombre de prises** : 4 (2 P+T 16 A)
- **Fiche** : 2 P+T 16 A/230 V
- **Câble** : 20 m H05VV-F 3G1,0
- Disjoncteur thermique intégré
- **Puissance maximale** : 700 W (enroulé), 2300 W (déroulé)
- **Matière du boîtier** : plastique
- **Indice de protection** : IP20
- **Usage** : intérieur