

I.N.G. FIXATIONS


# CHEVILLE ISOLFIX Ø6

Référence : **S625300**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| DIAMETRE (MM) | 6 |
| LONGUEUR (MM) | 6 |
| DIAMETRE DE PERCAGE (MM) | 6 |
| COULEUR | Marron |
| MATIERE PRINCIPALE | Polyamide |
| TYPE D'UTILISATION | Tous matériaux |
| TYPE CHEVILLE | À frapper |

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Conçue pour la fixation rapide et durable des éléments d'étanchéité en PVC (spécialement pour soubassement), la

cheville ISOLFIX Ø6 est adaptée à tous types de matériaux : béton, parpaing, brique. Sa mise en œuvre est extrêmement simple et rapide : percez, frappez, et c'est fixé ! Cette cheville remplace avantageusement les pointes acier traditionnelles, offrant ainsi une meilleure tenue dans le temps sans corrosion.

Fabriquée en nylon polyamide 6 (100 %), elle garantit une résistance optimale, tout en préservant l'intégrité de l'étanchéité du PVC. Made in France, elle est proposée en conditionnement pratique de 350 pièces, avec un perçage de 6 mm. La cheville ISOLFIX Ø6 permet de fixer de manière efficace 3 à 4 éléments au m².

## Avantages clés :

- **Fixation rapide et simple :** percez, frappez, et c'est fixé
- Remplace les pointes acier, sans corrosion, pour une meilleure tenue
- Préserve l'étanchéité des protections PVC
- Adaptée à tous matériaux (béton, brique, parpaing)
- **Fabrication française –** Nylon polyamide 6
- **Conditionnement :** 350 pièces
- **Perçage Ø6 mm, nombre de fixations au m² :** 3 à 4

## Données techniques :

- **Matière :** 100 % nylon polyamide 6
- **Couleur :** marron
- **Ø perçage :** 6 mm
- **Conditionnement :** boîte de 350 pièces
- **Applications :** fixation d'étanchéité PVC (soubsassement, protection), tous matériaux
- **Nombre de fixations recommandées par m² :** 3-4