



GROUPE ELECTROGENE ACCESS 5000 WORMS 6.75 kVA

 Référence : **M701050**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
POIDS (KG)	70
PRESSION SONORE (DB(A))	76
VOLTAGE (V)	230
LARGEUR (MM)	570
CAPACITE (L)	6.5
LONGUEUR (MM)	875
HAUTEUR (MM)	600
GARANTIE FOURNISSEUR	3 ans
MOTEUR	4 temps
PUISSANCE NOMINALE	4,7 kW
PUISSANCE MAXIMALE	5,4 kW

DESCRIPTION

Le WORMS ACCESS 5000 est un groupe électrogène monophasé performant et robuste, idéal pour un usage fréquent sur les chantiers. Équipé d'un moteur WORMS R390 4 temps essence de 10.1 chevaux, il fournit une puissance maximale de 5.4 kW et une puissance continue de 4.7 kW, permettant d'alimenter des équipements professionnels même dans des conditions de travail difficiles.

Conçu pour être utilisé sur des chantiers tout terrain, il dispose d'un châssis en acier mécanosoudé, offrant une protection renforcée contre les chocs et les impacts. Grâce à ses prises monophasées 10/16 A Schuko

protégées par un disjoncteur thermique, vous êtes assuré d'une alimentation sécurisée sur site.

Avec une autonomie de 3 h 50 à 75 % de la puissance continue et un réservoir de 6.5 L, le ACCESS 5000 est idéal pour une utilisation continue. Sa conception inclut également une sécurité manque d'huile électronique, pour plus de tranquillité d'esprit.

Avantages clés :

- Puissance max 5.4 kW – continue 4.7 kW
- Moteur essence WORMS R390 (10.1 ch) fiable et performant
- Autonomie jusqu'à 3 h 50 à 75 % de la puissance continue
- Châssis en acier mécanosoudé pour une protection renforcée
- 2 prises 10/16 A Schuko avec disjoncteur thermique
- Sécurité manque d'huile électronique
- Format : 875 x 570 x 600 mm – Poids 70 kg

Conseil d'entretien :

Pour garantir une performance optimale et la longévité de votre groupe électrogène, nous recommandons l'utilisation de l'huile moteur 10W40, compatible avec tous nos groupes électrogènes. Elle assure une protection efficace contre l'usure et optimise le fonctionnement des moteurs à essence 4 temps.

Données techniques :

- **Type** : Groupe électrogène monophasé
- **Tension / Fréquence** : 230 V / 50 Hz
- **Intensité max** : 23.4 A
- **Sonorité** : 76 dB(A) à 7 m
- **Réservoir** : 6.5 L
- **Démarrage** : Lanceur manuel