



PERCEUSE MAGNETIQUE MAB MAB455 1150W


Référence : **B308115**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	13
PUISSANCE (W)	1150
PROFONDEUR (MM)	160
DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	40
EQUIPEMENT	1 x porte-outil à serrage rapide KEYLESS 19 mm Weldon (3/4") 1 x tige d'éjection ZAK 075, 100 1 x malette rigide 1 x sangle de sécurité 1 x chasse-cône CM 2 1 x mode d'emploi
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	250-450
EMMANCHEMENT	KEYLESS 19mm Weldon (3/4")
REGLAGE VITESSE	Oui
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Perceuse magnétique

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La perceuse magnétique MAB455 est l'outil incontournable pour les professionnels de la construction métallique et du bâtiment, offrant un moteur puissant de 1150 W pour des performances optimales. Sa conception robuste et son poids maîtrisé de 13 kg garantissent à la fois maniabilité et stabilité, même lors d'usages intensifs. Elle est équipée d'un dispositif innovant de réglage de la base pivotante, facilitant le centrage précis lors de perçages horizontaux ou inversés, pour un travail toujours juste et efficace.

Le système KEYLESS de serrage rapide permet un changement d'outil simplifié, tandis que la lubrification interne permanente assure une longévité accrue. Son témoin LED de force magnétique apporte un contrôle visuel précis de l'adhérence au support. Elle supporte des fraises jusqu'à 40/50 mm de diamètre, un perçage jusqu'à 40 mm et un taraudage M42, avec une profondeur de coupe de 55 mm. Son cône porte-outil MT2 et ses deux plages de vitesses (250 et 450 tr/min) permettent de s'adapter à différents matériaux et besoins.

Avantages clés :

- Moteur puissant 1150 W pour des performances durables
- Base pivotante réglable pour un centrage facile en perçage horizontal ou inversé
- Système de serrage rapide KEYLESS pour un changement d'outil efficace
- Témoin LED de force magnétique pour un contrôle optimal
- Lubrification interne permanente garantissant une meilleure durabilité
- Capacité de perçage jusqu'à 40 mm et taraudage M42
- Deux vitesses de rotation (250/450 tr/min) pour s'adapter aux matériaux

Données techniques :

- **Puissance** : 1150 W
- **Poids** : 13 kg
- **Tension** : 230 V – 110/125 V AC
- **Diamètre perçage max.** : 40 mm
- **Capacité taraudage** : M42

- **Profondeur de coupe** : 55 mm
- **Diamètre fraises max.** : 40/50 mm
- **Foret hélicoïdal max.** : 18 mm
- **Course coulisseau** : 160 mm
- **Dimensions aimant** : 84 x 168 x 48 mm
- **Cône porte-outil** : MT2
- **Vitesses** : 250 / 450 tr/min