



CINTREUSE ARBALETTE HYDRAULIQUE MC Ø10 A 32

Référence : **J472132**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	2.3
CAPACITE MINIMUM (MM)	10
CAPACITE MAXIMUM (MM)	32
EQUIPEMENT	9 x formes aluminium moulé (Ø10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm) 5 x contre-formes sur support galva (Ø10-12, 14-17, 18-22, 26, 32 mm) 1 x coffret de transport rigide

DESCRIPTION

La cintreuse hydraulique OB/85S est conçue pour les professionnels du CVC, de la plomberie et du chauffage, à la recherche d'un outil puissant mais facile à manipuler. Grâce à sa conception ultra compacte et son double circuit hydraulique en acier inox, elle permet de cintrer sans effort des tubes jusqu'à Ø 32 mm, tout en assurant une précision optimale.

Son corps en fonte d'aluminium robuste associé à un piston à longue course garantit une large capacité de travail. Le levier réglable s'adapte à la main de l'utilisateur pour plus de confort et de contrôle. La mise en place des formes et contre-formes se fait sans outil, pour un gain de temps sur chantier.

Avantages clés :

- Cintrage jusqu'à Ø 32 mm sans effort
- Système hydraulique double circuit très puissant
- Piston longue course pour rayon large
- Corps léger en fonte d'aluminium, pompe inox
- Formes/contre-formes interchangeables sans outil
- Livrée en mallette robuste avec tous les accessoires

Données techniques :

- **Tubes cuivre recuit** : Ø 10 à 22 mm (ép. 1 à 1,5 mm)
- **Tubes multicouches** : Ø 16 à 32 mm (ép. 3 mm)
- **Rayon de cintrage** : 3 à 4x le diamètre du tube
- **Angle de cintrage** : jusqu'à 90°
- **Matériaux** : fonte d'aluminium, acier galvanisé, inox
- **Poids** : 2,3 kg

Contenu du pack :

- 1 cintrreuse hydraulique arbalète OB/85S
- **9 formes en aluminium moulé** : Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- **5 contre-formes sur support galva** : Ø 10-12, 14-17, 18-22, 26, 32 mm
- 1 coffret de transport rigide