


# SCIE CLOCHE HSS BI-METAL 8% COBALT FAST CHANGE TIGER

## TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) |
|---|---|
| E311016 | 16 |
| E311017 | 17 |
| E311019 | 19 |
| E311020 | 20 |
| E311021 | 21 |
| E311022 | 22 |
| E311024 | 24 |
| E311025 | 25 |
| E311027 | 27 |
| E311029 | 29 |
| E311030 | 30 |
| E311032 | 32 |
| E311033 | 33 |
| E311035 | 35 |
| E311037 | 37 |
| E311038 | 38 |
| E311040 | 40 |
| E311041 | 41 |
| E311043 | 43 |
| E311044 | 44 |

| | |
|---|---|
| E311046 | 46 |
| E311048 | 48 |
| E311051 | 51 |
| E311052 | 52 |
| E311054 | 54 |
| E311055 | 55 |
| E311057 | 57 |
| E311059 | 59 |
| E311060 | 60 |
| E311064 | 64 |
| E311065 | 65 |
| E311067 | 67 |
| E311068 | 68 |
| E311070 | 70 |
| E311073 | 73 |
| E311076 | 76 |
| E311079 | 79 |
| E311083 | 83 |
| E311086 | 86 |
| E311089 | 89 |
| E311092 | 92 |
| E311095 | 95 |
| E311102 | 102 |
| E311105 | 105 |
| E311108 | 108 |
| E311111 | 111 |
| E311114 | 114 |
| E311121 | 121 |
| E311127 | 127 |
| E311133 | 133 |
| E311140 | 140 |
| E311152 | 152 |

## DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, cette scie cloche HSS Bi-Métal M42 intègre 8 % de cobalt, ce qui lui confère une résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'usure. Son système Fast Change permet un changement rapide et sécurisé du foret de centrage et de la scie en un simple clic, sans outil.

Grâce à sa denture progressive et avoyée, elle offre une coupe nette, une évacuation rapide des copeaux et une longévité accrue, même sur matériaux difficiles.

## Avantages clés :

- **Système Fast Change :** changement rapide sans outil
- **Alliage HSS 8% cobalt M42 :** grande résistance thermique et mécanique
- **Denture avoyée progressive :** coupe nette et rapide
- **Multi-matériaux :** acier, inox, aluminium, cuivre, bois, plexiglas, placo...

## Données techniques :

- **Matériau :** HSS Bi-Métal 8 % Cobalt M42
- **Type de denture :** progressive et avoyée
- **Système de fixation :** Fast Change (rapide et sécurisé)
- **Applications :** perçage de métaux, bois, plastiques, composites
- **Diamètres disponibles :** 16 à 152 mm