



MARCHE PIED DOUBLE ACCES TWINE

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	POIDS (KG)	NOMBRE DE MARCHES	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR DU REPOSE PIED (M)
P222103	4	2x3	2.37	0.67
P222104	5	2x4	2.66	0.96

DESCRIPTION

Conçu pour les environnements de travail les plus exigeants, le marchepied professionnel TWINE offre un accès double face et une stabilité renforcée. Sa structure en aluminium extrudé, ses marches antidérapantes rivetées de 83 mm de profondeur et ses patins haute sécurité en font un allié fiable pour les interventions intensives sur chantier.

Doté d'un rebord de sécurité en aluminium (200 x 300 mm) et de renforts inférieurs assurant la rigidité de la base, il est parfaitement adapté aux usages fréquents dans les secteurs industriels, second œuvre, électricité, CVC ou maintenance.

Sa conception pliable facilite le transport et le rangement rapide, tout en garantissant un excellent maintien pendant l'utilisation.

Avantages clés :

- Double accès pour un travail polyvalent
- Marche profonde (83 mm) soudée pour plus de solidité
- Patins de sécurité haute adhérence (H 50 mm)
- Rebord en aluminium pour appui stable
- Structure rigide avec renforts de base

Données techniques :

- **Hauteurs disponibles** : 0,67 m ou 0,96 m
- **Structure** : aluminium extrudé, usage intensif
- **Profil vertical** : 80 mm

- **Marches antidérapantes rivetées** : 83 mm
- **Rebord supérieur** : 200 x 300 mm
- **Patins** : 50 mm, haute sécurité