

CONEXY

# COLLIER SOLIFIX NON ISO INOX M8/M10

INOX

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| POUCES | - |
| CHARGE | - |
| DIMENSIONS | - |
| EMMANCHEMENT | - |
| TYPE COLLIER | Non isolé |

## TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | CAPACITE (KG) | FILETAGE | DIAMETRE MINIMUM (MM) | DIAMETRE MAXIMUM (MM) |
|---|---|---|---|---|
| V4010191 | 100 | M8/M10 | 15 | 18 |
| V4010231 | 100 | M8/M10 | 20 | 26 |
| V4010281 | 100 | M8/M10 | 23 | 30 |
| V4010371 | 100 | M8/M10 | 32 | 36 |
| V4010461 | 100 | M8/M10 | 36 | 42 |
| V4010541 | 100 | M8/M10 | 47 | 50 |
| V4010621 | 150 | M8/M10 | 60 | 64 |
| V4010671 | 150 | M8/M10 | 62 | 72 |
| V4010811 | 150 | M8/M10 | 75 | 80 |
| V4010921 | 150 | M8/M10 | 87 | 92 |
| V4011071 | 150 | M8/M10 | 93 | 103 |
| V4011101 | 150 | M8/M10 | 104 | 110 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V401119I | 150 | M8/M10 | 108 | 116 |
| V401126I | 150 | M8/M10 | 116 | 126 |
| V401141I | 220 | M8/M10 | 133 | 141 |
| V401168I | 220 | M8/M10 | 159 | 168 |

## DESCRIPTION

Le **COLLIER SOLIFIX NON ISO INOX M8/M10** de la marque **CONEXY** est conçu pour offrir une **fixation fiable et durable** de vos **tuyaux et conduits**. Fabriqué en **acier inoxydable A2**, il garantit une **résistance optimale à la corrosion**, parfaitement adapté aux **environnements exigeants**.

## Caractéristiques :

- **Matériau** : Acier inoxydable **A2**, offrant une protection anticorrosion optimale.
- **Écrou combiné** : **M8/M10**, compatible avec diverses tiges filetées et supports.
- **Structure renforcée** : Assure une **tenue solide** et une **durabilité accrue**.
- **Capacité de charge** : **150 kg**, assurant une fixation robuste et sécurisée.

## Applications :

- **Fixation de tuyaux en acier, inox ou plastique** : Parfait pour les **installations de plomberie, chauffage et climatisation**.
- **Utilisation en environnements industriels et commerciaux** : Idéal pour les **milieux exigeant une forte résistance à la corrosion**.

## Avantages :

- **Durabilité** : L'acier inoxydable A2 garantit une **longévité accrue**, même dans des conditions difficiles.
- **Flexibilité d'installation** : L'**écrou M8/M10** permet une **adaptation facile** à différents systèmes de support.
- **Sécurité renforcée** : **Charge supportée jusqu'à 150 kg**, évitant tout risque de défaillance.

Le **COLLIER SOLIFIX NON ISO INOX M8/M10** est une solution de **fixation robuste et fiable** pour les **professionnels**, garantissant **sécurité et performance durable** dans toutes les applications de tuyauterie.