

BANDE D'ETANCHEITE BUTYLE TRACKBANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM)	1
TYPE D'ADHESIF	Étanchéité

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (M)	CONDITIONNEMENT	COULEUR
X125470	75	10	1 pièce	Gris
X1254701	75	10	Carton de 8	Gris
X125480	150	10	1 pièce	Gris

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La bande d'étanchéité TRACKBANDE est la solution idéale pour les professionnels à la recherche d'un produit fiable, rapide à poser et ultra-performant pour tous travaux d'étanchéité. Composée d'un butyle indéchirable recouvert d'une feuille d'aluminium de qualité supérieure, elle garantit une excellente résistance mécanique et une tenue parfaite sur tous types de supports, même en conditions difficiles.

Facilement malléable et sans coulure, même en pose verticale, cette bande s'applique sans effort sur les toitures, chenaux, menuiseries, gaines techniques, ou lors de réparations urgentes. Son excellente adhérence, y compris à basse température, et sa résistance aux UV assurent une étanchéité durable dans le temps.

Utilisation recommandée :

Adaptée aux couvreurs, plombiers, professionnels du CVC et étancheurs pour la réparation, l'étanchéité et la fixation rapide de matériaux sur chantier.

Avantages clés :

- Butyle indéchirable avec renfort aluminium haute qualité
- Excellente adhésion sur tous supports, même froids ou humides
- Résiste aux UV, à la déchirure et aux écarts de température
- Application facile, y compris sur surfaces verticales

Données techniques :

- **Composition :** butyle + feuille alu
- **Longueur :** 10 m
- **Largeurs disponibles :** 75 mm ou 150 mm
- **Résistance :** UV, humidité, températures extrêmes
- **Application :** à sec, sans chauffage