



## COLLE NEOPRENE NP+ P/CART.310ML

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CONTENANCE (ML)	MODELE	CONDITIONNEMENT
X045101	310	Cartouche	1 pièce
X0451011	310	Cartouche	Carton de 12

### DESCRIPTION

La colle de fixation Néoprène NP+ est une solution professionnelle prête à l'emploi, à base de caoutchouc synthétique (SBR), idéale pour tous les travaux de collage dans le bâtiment, la rénovation ou l'installation d'éléments techniques. En pâte souple, elle s'applique facilement au pistolet, même sur supports irréguliers. Sa formulation solvantée permet un collage rapide, puissant et résistant à l'eau, sans vis ni clous.

Elle offre une excellente adhérence sur une grande variété de matériaux, y compris le polystyrène, les conduits de câbles, panneaux, et autres éléments de montage, à l'exception du PE et PP. Adaptée pour les plombiers, électriciens, spécialistes CVC et tous les artisans du second œuvre.

### Utilisation recommandée :

Parfaite pour les travaux de montage, rénovation, construction légère, fixation de gaines ou panneaux. Compatible avec les supports propres et dégraissés.

### Avantages clés :

- Fort pouvoir de collage dès 15 minutes
- Supprime l'usage de vis ou clous
- Résistante à l'eau une fois sèche
- Application facile sur surfaces irrégulières
- **Bonne tenue dans le temps : -20°C à +60°C**

### Données techniques :

- **Base** : Caoutchouc synthétique SBR
- **Consistance** : pâte blanche
- **Temps ouvert** : env. 15 min (23°C, 55 % HR)
- **Temps de prise** : manipulable en 20 min
- **Température d'application** : +5 °C à +25 °C
- **Résistance thermique après séchage** : -20 °C à +60 °C
- **Conditionnement** : Cartouche 310 ml à l'unité ou par carton de 12
- **Stockage** : 12 mois en emballage fermé, à l'abri de la chaleur