



ADHESIF ISOLATION ALU 45X75MM 40 MICRONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-----------|
| EPAISSEUR (MM) | 0.08 |
| TYPE D'ADHESIF | Isolation |

TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | LARGEUR (MM) | LONGUEUR (M) | CONDITIONNEMENT | COULEUR |
|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| X281575 | 75 | 45 | 1 Rouleau | Gris |
| X2815751 | 75 | 45 | Carton de 24 | Gris |

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment, ce ruban adhésif aluminium est idéal pour l'isolation thermique et l'étanchéité sur chantiers CVC. Avec son support en film alu lisse de 40 microns, il garantit une excellente résistance thermique et mécanique. Parfait pour la réparation et l'assemblage des gaines de ventilation, l'étanchéité entre panneaux isolants ou le raccordement de tuyaux.

Résistant de -5°C à +70°C, cet adhésif est adapté aux environnements extrêmes. Sa forte adhérence assure une tenue durable même sur des surfaces irrégulières.

Avantages clés :

- Film alu lisse haute qualité – épaisseur 40 microns
- Résistance thermique de -5°C à +70°C
- Idéal pour les applications CVC : ventilation, calorifugeage, isolation
- Largeur 75 mm – Longueur 45 m
- Forte adhérence et excellente longévité

Données techniques :

- **Support :** Aluminium lisse 40 µm
- **Épaisseur totale :** 0,08 mm
- **Largeur :** 75 mm
- **Longueur :** 45 m
- **Température d'utilisation :** -5°C à +70°C
- **Conditionnement :** à l'unité ou carton de 24