



CONSOLE ENCLIQUETABLE EZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM)

26

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (MM)	MATIERE PRINCIPALE
V567150	100	Acier
V567200	150	Acier
V567250	200	Acier
V567350	300	Acier
V567450	400	Acier
V567500	500	Acier

AUTRES VISUELS



Montage CEU + Oréigs encliquetable

DESCRIPTION

La console Encliquetable EZ est conçue pour une installation rapide et facile, sans boulons. Elle s'adapte parfaitement et peut être utilisée pour les chemins de câbles en tôle ou en fil. Sa robustesse et sa résistance à la corrosion en font une solution idéale pour des installations électriques durables.

Caractéristiques principales :

- Installation rapide sans boulons grâce au système encliquetable
- Compatible avec les chemins de câbles en fil et en tôle
- Température de fonctionnement de -50°C à 150°C
- Résistante à la corrosion avec recouvrement métallique
- Système conducteur électrique avec continuité
- Disponible en différentes longueurs (100 à 500 mm)
- Conception non propagatrice de flamme

Idéale pour des installations électriques fiables et durables dans une large gamme d'environnements.