



LOT DE 10 FASTLOCK Y RAPID

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	CAPACITE (KG)	LONGUEUR (M)
V343200	2	50	0.2
V343400	2	50	0.4

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le système FASTLOCK Y RAPID (Try-Lock) a été spécialement conçu pour la suspension rapide de services techniques à partir d'un point de fixation unique. Il permet de réduire significativement la quantité de matériel nécessaire à la réalisation des supports traditionnels tout en offrant une installation sécurisée et rapide.

Grâce à ses deux mousquetons latéraux, le Try-Lock se fixe directement sur les équipements tels que chemins de câble fil, luminaires, panneaux rayonnants ou caissons de soufflage, et se connecte à une suspente verticale Zip-Clip via une boucle PVC. Ce montage permet un réglage simple et une suspension fiable, y compris sur de longues hauteurs jusqu'à 10 mètres.

Avantages clés :

- Suspension en Y prête à poser avec mousquetons intégrés
- Installation ultra rapide au sol, sans outils spécifiques
- Compatible avec suspentes Fastlock Boucle (réf. V342...)
- **Idéal pour** : chemins de câbles fil, luminaires, panneaux rayonnants, caissons CVC
- Angle $\leq 60^\circ$ pour un maintien optimal
- **Capacité de charge** : 50 kg

Données techniques :

- **Structure** : Câble acier galvanisé avec boucle PVC
- **Fixation** : 2 mousquetons à ressort
- **Longueur standard** : 50 à 400 mm (selon modèle)
- **Charge admissible (SWL)** : 50 kg
- **Utilisation** : Intérieur uniquement (hors zones humides ou corrosives)
- **Montage** : rapide, sans perçage – à combiner avec Fastlock boucle
- **Domaine d'usage** : CVC, électricité, faux plafonds, locaux techniques
- **Versions disponibles** :
 - V343200 : entraxe 50–200 mm
 - V343400 : entraxe 300–400 mm
- **Conditionnement** : sachet de 10 pièces