



PEINTURE DE FINITION ETANPRO 400ML

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CONTENANCE (ML)	MODELE	CONDITIONNEMENT	COULEUR	RAL
K001001	400	Aérosol	1 pièce	Beige	1001
K001003	400	Aérosol	1 pièce	Jaune signal	1003
K001004	400	Aérosol	1 pièce	Jaune or	1004
K001013	400	Aérosol	1 pièce	Blanc perle	1013
K001014	400	Aérosol	1 pièce	Ivoire	1014
K001015	400	Aérosol	1 pièce	Ivoire clair	1015
K001018	400	Aérosol	1 pièce	Jaune zinc	1018
K001021	400	Aérosol	1 pièce	Jaune colza	1021
K001023	400	Aérosol	1 pièce	Jaune trafic	1023
K001028	400	Aérosol	1 pièce	Jaune melon	1028
K002003	400	Aérosol	1 pièce	Orange pastel	2003
K002004	400	Aérosol	1 pièce	Orange pur	2004
K003000	400	Aérosol	1 pièce	Rouge feu	3000
K003001	400	Aérosol	1 pièce	Rouge signal	3001
K003003	400	Aérosol	1 pièce	Rouge rubin	3003
K003004	400	Aérosol	1 pièce	Rouge violet	3004
K003020	400	Aérosol	1 pièce	Rouge profond	3020
K005002	400	Aérosol	1 pièce	Bleu outremer	5002
K005003	400	Aérosol	1 pièce	Bleu sapphire	5003
K005010	400	Aérosol	1 pièce	Bleu gentiane	5010

K005012	400	Aérosol	1 pièce	Bleu clair	5012
K005015	400	Aérosol	1 pièce	Bleu ciel	5015
K005019	400	Aérosol	1 pièce	Bleu capri	5019
K006005	400	Aérosol	1 pièce	Vert mousse	6005
K006011	400	Aérosol	1 pièce	Vert reseda	6011
K006018	400	Aérosol	1 pièce	Vert jaune	6018
K006024	400	Aérosol	1 pièce	Vert traffic	6024
K006027	400	Aérosol	1 pièce	Vert clair	6027
K006029	400	Aérosol	1 pièce	Vert menthe	6029
K007004	400	Aérosol	1 pièce	Gris signal	7004
K007015	400	Aérosol	1 pièce	Gris ardoise	7015
K007016	400	Aérosol	1 pièce	Gris anthracite	7016
K007022	400	Aérosol	1 pièce	Gris terre d'ombre	7022
K007030	400	Aérosol	1 pièce	Gris pierre	7030
K007032	400	Aérosol	1 pièce	Gris silex	7032
K007035	400	Aérosol	1 pièce	Gris clair	7035
K007039	400	Aérosol	1 pièce	Gris quartz	7039
K007040	400	Aérosol	1 pièce	Gris fenêtre	7040
K007042	400	Aérosol	1 pièce	Gris traffic	7042
K008004	400	Aérosol	1 pièce	Brun cuivre	8004
K008012	400	Aérosol	1 pièce	Brun rouge	8012
K008014	400	Aérosol	1 pièce	Brun sepia	8014
K008017	400	Aérosol	1 pièce	Brun chocolat	8017
K008019	400	Aérosol	1 pièce	Brun gris	8019
K009001	400	Aérosol	1 pièce	Crème	9001
K009002	400	Aérosol	1 pièce	Blanc gris	9002
K009005	400	Aérosol	1 pièce	Noir brillant	9005
K009005M	400	Aérosol	1 pièce	Noir mat	9005
K009006	400	Aérosol	1 pièce	Aluminium blanc	9006
K009007	400	Aérosol	1 pièce	Aluminium gris	9007
K009010	400	Aérosol	1 pièce	Blanc brillant	9010
K009010M	400	Aérosol	1 pièce	Blanc mat	9010
K009016	400	Aérosol	1 pièce	Blanc	9016

signalisation

DESCRIPTION

La Peinture de Finition Etanpro est une peinture acrylique brillante de haute qualité, idéale pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures. Séchant au toucher en 15 minutes et complètement sec en 22 heures, elle offre une finition parfaite pour diverses surfaces comme le bois, le métal, le verre, la céramique, le plâtre, et bien d'autres. Que vous souhaitiez redonner de l'éclat à vos portes, meubles, radiateurs ou objets décoratifs, cette peinture garantit une adhérence excellente et une durabilité remarquable.

Disponible dans une large palette de couleurs, cette peinture offre également une finition brillante, mais est également disponible en finition satinée ou mate pour certaines teintes. Grâce à sa formule à séchage rapide et son aspect lisse, elle convient parfaitement aux professionnels et particuliers recherchant une finition propre et résistante.

Utilisation recommandée : Idéale pour les applications sur bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, meubles, radiateurs, objets décoratifs, et bien plus encore.

Avantages clés :

- Peinture acrylique brillante, sèche au toucher en 15 minutes.
- Séchage complet en 22 heures, pour une utilisation rapide.
- **Application possible sur une variété de surfaces :** bois, métal, verre, céramique, plâtre, etc.
- Finition brillante, satinée ou mate selon la teinte.
- Haute résistance aux conditions extérieures, idéale pour intérieur et extérieur.
- Facile à appliquer avec un spray pratique.

Données techniques :

- **Type :** Peinture acrylique rapide (en aérosol).
- **Temps de séchage :** 15 minutes au toucher, 22 heures pour un séchage complet.
- **Température de résistance :** de -10°C à +100°C (maximum 120°C).
- **Densité relative :** 0,72 à 0,76 g/ml.
- **Gloss :** de 7 à 95 gloss selon la finition.
- **Application sur divers supports :** bois, métal, verre, céramique, plâtre, etc.
- Disponible en différentes couleurs.
- **Contenance :** 400 ml

Mode d'emploi :

1. Bien agiter la boîte pendant 1 minute avant application.
2. Nettoyer soigneusement la surface à peindre.
3. Appliquer une première couche légère pour améliorer l'adhérence.
4. Appliquer deux autres couches pour une finition optimale.
5. Laisser sécher selon le temps recommandé et utiliser après 24 heures.