



TRACEUR CHANTIER FLUO SOPPEC

TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | CONTENANCE (ML) | MODELE | CONDITIONNEMENT | COULEUR |
|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| G674051 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Blanc |
| G6740511 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Blanc |
| G674052 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Violet |
| G674053 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Noir |
| G674054 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Marron |
| G674055 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Rouge |
| G6740551 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Rouge |
| G674056 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Orange |
| G6740561 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Orange |
| G674057 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Jaune |
| G6740571 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Jaune |
| G674058 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Bleu |
| G6740581 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Bleu |
| G674059 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Vert |
| G6740591 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Vert |
| G674066 | 500 | Aérosol | 1 pièce | Cerise |
| G6740661 | 500 | Aérosol | Carton de 12 | Cerise |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le traceur de chantier fluorescent SOPPEC S MARK FLUO est l'outil idéal pour tous les travaux de marquage et de repérage au sol dans les domaines du BTP, voiries, terrassements, canalisations, installations électriques et repérage de réseaux enterrés. Facile à utiliser, il est équipé du capot de sécurité breveté SOPPEC, assurant une utilisation sans coulures ni brouillard de peinture.

Avantages clés :

- **Excellente adhérence** : utilisable sur béton, bitume, bois, sable, gravier, herbe et supports humides
- **Sécurité renforcée** : capot breveté anti-coulure et anti-brouillard
- **Durée de marquage optimisée** : jusqu'à 6 mois en fluo, selon les conditions d'application
- **Séchage rapide** : environ 10 minutes
- **Grande autonomie** : un aérosol permet de tracer 55 m de ligne (2 cm de large) avec la canne de marquage SOPPEC
- **Température d'utilisation** : de -15°C à 40°C

Données techniques :

- **Composition** : Liant acrylique, pigments minéraux et organiques sans métaux lourds, gaz propulseur isobutane/propane
- **Mode d'application** : Manuel ou avec canne/pistolet de marquage
- **Instructions** :
- **Avant utilisation** : bien agiter l'aérosol tête en bas
- **Après utilisation** : purger tête en haut
- **Volume** : 500 ml
- **Coloris disponibles** : Blanc, Violet, Noir, Marron, Rouge, Orange, Jaune, Bleu, Vert, Cerise