

Frigerio

ECHAFAUDAGE ROULANT POKER

ORIGINE EUROPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PLATEAU	1,60 x 0,80 m

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	CHARGE MAXIMUM (KG)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR PLANCHER (M)
P401240	114	4.53	2.53
P401400	169	6.15	4.15
P401570	192	7.77	5.77

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

L'échafaudage roulant POKER est une référence incontournable dans le domaine des échafaudages

professionnels. Conçu pour une utilisation intérieure comme extérieure, il est reconnu pour son montage ultra rapide, sa robustesse, et sa modularité.

Fabriqué en acier électro-zingué, il offre une excellente résistance à la corrosion et une grande stabilité grâce à ses stabilisateurs intégrés et ses roues à frein Ø125 mm. Il s'adapte à plusieurs hauteurs de travail grâce à ses planchers réglables à trappe et à ses échelons antidérapants espacés tous les 27 cm. Photo mise en avant du POKER03.

Avantages clés :

- Échafaudage pliable en pantographe, passe les portes avec la base standard
- Montage simple et rapide, possible par une seule personne
- Plancher avec trappe, plinthes amovibles, stabilisateurs inclus
- Structure acier galvanisé à haute densité, anti-rouille
- Échelons antidérapants profilés 30x20 mm
- Blocages à encliquetage sans vis ni boulon
- Conforme à la norme NF EN 1004

Données techniques :

- **Longueur :** 1,60 m
- **Largeur :** 0,80 m
- **Hauteurs de plancher :** 2,53 m / 4,15 m / 5,77 m
- **Hauteurs de travail :** 4,53 m / 6,15 m / 7,77 m
- **Charge maximale admissible :** 200 kg
- **Diamètre roues :** Ø125 mm avec freins
- **Profil des lisses :** Ø38 x 1,5 mm
- **Livré avec :** stabilisateurs, planchers, plinthes, livret d'instruction