



TETE REDRESSEUR/EBAVUREUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'UTILISATION	calibrage
TYPE EBAVUREUR	Redresseur/Ébavureur
DIAMETRE MINIMUM (MM)	2.25
DIAMETRE MAXIMUM (MM)	16

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE MINIMUM (MM)	DIAMETRE MAXIMUM (MM)
K171316	2	16
K171320	2	20
K171321	2.25	20
K171325	2.5	25
K171326	3	26

DESCRIPTION

Polyvalente et performante, la tête redresseur/ébavureur combine 4 fonctions essentielles pour la préparation des tubes multicouches ou PER : calibrage, ébavurage intérieur, ébavurage extérieur et fraisage. Elle assure une finition parfaite et conforme des extrémités avant emboîtement ou raccordement.

Utilisable à la main ou montée sur perceuse, elle garantit un gain de temps considérable sur chantier. Compacte, précise et durable, elle est idéale pour les professionnels du chauffage, de la plomberie, du CVC et de l'installation sanitaire.

Avantages clés :

- 4 en 1 : calibrage, ébavurage int./ext. et fraisage
- Compatible usage manuel ou perceuse
- Travail propre, rapide et précis

Données techniques :

- **Diamètres disponibles :** 16x2, 20x2, 20x2.25, 25x2.5, 26x3, 32x3 mm
- **Matériau :** acier traité
- Interface standard pour perceuse