

TIGE A SCELLER AZ

AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE D'UTILISATION	Matériaux creux\nMatériaux pleins

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)
S061455	8	100	8
S061557	10	110	10
S061565	10	130	10
S061580	10	160	10
S061680	12	160	12

DESCRIPTION

Fiable et facile à poser, la tige à sceller AZ est une solution prémontée spécialement conçue pour le scellement chimique dans matériaux pleins ou creux. Grâce à son extrémité biseautée, elle ne tourne pas pendant l'injection de résine, garantissant un ancrage précis et sécurisé.

Fabriquée en acier zingué blanc de classe 5.8, conforme aux normes EN ISO 898, elle est livrée avec rondelle et écrou, prête à l'emploi. Pour les matériaux creux, elle peut être combinée à un tamis, assurant une tenue optimale.

Avantages clés :

- Biseau anti-rotation pour une pose facile dans la résine

- Conforme à la norme EN ISO 898 – classe 5.8
- Acier zingué blanc pour une meilleure résistance à la corrosion
- **Prête à l'emploi :** livrée avec rondelle + écrou
- Utilisable dans matériaux pleins (direct) ou creux (avec tamis)

Données techniques :

- **Type :** tige filetée prémontée pour scellement chimique
- **Matériau :** acier zingué blanc
- **Classe :** 5.8 (ISO898 / NFE25-030)
- **Livrée avec :** écrou + rondelle
- **Diamètres et longueurs disponibles :**
- 6x70 mm
- 8x100 mm
- 10x110 / 130 / 160 mm
- 12x130 / 160 mm
- **Pose :** directe en plein / avec tamis en creux