

# CHEVILLE AUTOTARO


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| COULEUR | Blanche |
| MATIERE PRINCIPALE | Nylon |
| TYPE D'UTILISATION | Béton cellulaire |
| TYPE CHEVILLE | Nylon |

## TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | DIAMETRE DE PERCAGE (MM) | DIAMETRE DE LA VIS (MM) |
|---|---|---|---|---|
| S531300 | 5 | 50 | 8 | 6 |
| S531400 | 8 | 60 | 10 | 8 |

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

La cheville Autotaro est spécialement conçue pour garantir une fixation optimale dans le béton cellulaire (gaz-béton) et dans les supports en béton léger. Fabriquée à partir de 100% nylon et de corps en polyamide, cette cheville offre une excellente résistance aux écarts de température, de -40°C à 80°C, garantissant une fiabilité maximale dans des environnements exigeants.

Elle permet l'utilisation de vis ordinaires, tirefonds ou vis métaux, et nécessite un embout à 6 pans pour un vissage facile et sécurisé.

## Avantages clés :

- Tenue optimale dans le béton cellulaire et béton léger.
- Fabrication en nylon et polyamide, résistante aux températures extrêmes.
- Compatible avec vis ordinaires, tirefonds et vis à métaux.
- Utilisation facile avec un embout à 6 pans.

## Données techniques :

- **Matière :** 100% nylon, corps polyamide
- **Température d'utilisation :** De -40°C à 80°C
- **Applications :** Fixation dans béton cellulaire, béton léger, panneaux d'aggloméré
- **Tailles disponibles :** 3 tailles différentes