

CONEXY

CHEVILLE NYLON+VIS HLV


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMPREINTE	TX40
TYPE CHEVILLE	Nylon

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	DIAMETRE DE LA VIS (MM)
S301550	10	100	10	7
S301560	10	120	10	7
S301570	10	140	10	7
S301580	10	160	10	7
S301590	10	200	10	7

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La **CHEVILLE NYLON + VIS HLV** de la marque **CONEXY** est conçue pour offrir une **fixation robuste et durable** pour les **éléments lourds** dans des **matériaux pleins et creux**. Grâce à sa **collerette fraisée**, elle garantit un maintien parfait **affleurant** avec le matériau de base.

Caractéristiques :

- **Matériau de la cheville** : **Nylon haute résistance**.
- **Matériau de la vis** : **Acier zingué** pour une protection contre la corrosion.
- **Tête de vis** : **Fraisée avec empreinte Torx TX40**, assurant une installation rapide et efficace.
- **Conception** : **6 brides** garantissant une tenue optimale et empêchant la rotation lors du serrage.

Applications recommandées :

- **Fixation d'éléments lourds** dans **béton, brique pleine, brique creuse, pierre et autres matériaux solides**.
- **Pose de structures métalliques, cadres, rails et supports divers**.

Avantages :

- **Haute résistance mécanique** : Adaptée aux charges lourdes.
- **Installation optimisée** : Vis avec **empreinte TX** assurant un vissage précis sans ripage.
- **Fixation affleurante** : La **collerette fraisée** assure une finition soignée.

La **CHEVILLE NYLON + VIS HLV – CONEXY** est la solution idéale pour les **professionnels** cherchant une **fixation robuste, fiable et performante** sur une large gamme de matériaux.