

CHEVILLE GOULOTTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	Blanche
MATIERE PRINCIPALE	Nylon
TYPE D'UTILISATION	Goulotte\nOssature murale/plafond\nRail métallique
EMPREINTE	PZ2
TYPE CHEVILLE	À expansion

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	DIAMETRE DE LA VIS (MM)
S605212	5	25	5	3.5
S605315	6	35	6	3.8
S605320	6	40	6	3.8

DESCRIPTION

Conçue pour la fixation de goulottes, éléments métalliques et ossatures murales ou plafonds en plaques de plâtre, la cheville GOULOTTE assure une fixation sûre et rapide. Grâce à son corps en nylon haute résistance (polyamide) et à sa zone d'expansion généreuse, elle garantit une tenue optimale, même en cas de pose en série.

Son système de fixation mixte (frappe ou vissage) permet une grande polyvalence. La vis en acier zingué 6.8 à tête fraisée massive évite toute déformation à la pose et assure une finition affleurante, idéale pour les installations discrètes. Disponible en 3 longueurs et 2 diamètres.

Avantages clés :

- Cheville spéciale goulottes et structures en plaque de plâtre
- Fixation rapide par frappe ou vissage
- Corps en nylon à forte zone d'expansion
- Vis acier 6.8, tête fraisée renforcée

Données techniques :

- **Corps :** polyamide (nylon haute résistance)
- **Vis :** acier zingué classe 6.8 – tête fraisée
- **Fixation :** par frappe ou vissage
- **Usage :** rails métalliques, goulottes, ossatures murales/plafond
- **Formats :** 3 longueurs, 2 diamètres