



CHEVILLE RESSORT TIGE

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)
S665250	5	15
S665300	6	18
S665400	8	22

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La cheville à ressort avec tige filetée de la marque CONEXY est spécialement conçue pour assurer une fixation solide dans des matériaux creux comme les faux plafonds, les cloisons et les matériaux alvéolés. Grâce à son mécanisme à ressort, elle s'ouvre automatiquement derrière le panneau, garantissant une installation stable et sécurisée.

Caractéristiques

- **Diamètre de perçage recommandé** : 15mm pour Ø5 – 18mm pour Ø6 – 22mm pour Ø8

- **Longueur de la tige filetée :** 100 mm
- **Matériau :** Acier zingué
- **Type de filetage :** M5-M6-M8
- **Conditionnement :** Boite de 50 pcs

Avantages

- Installation rapide et sans effort
- Adaptée aux faux plafonds, cloisons creuses et matériaux alvéolés
- Mécanisme à ressort assurant une fixation solide
- Idéale pour luminaires, cadres et éléments suspendus

Applications recommandées

- Fixation de luminaires sur faux plafonds
- Installation de cadres et étagères sur cloisons creuses
- Montage d'éléments décoratifs ou fonctionnels sur matériaux alvéolés

Conseils d'installation

- 1- Percez un trou de 14 mm de diamètre à l'endroit souhaité.
- 2- Insérez la cheville à ressort pliée dans le trou.
- 3- Une fois insérée, le ressort s'ouvre automatiquement derrière le panneau.
- 4- Vissez la tige filetée pour assurer une fixation ferme.

FAQ

□ **Quelle est la charge maximale supportée par cette cheville ?**

Elle est conçue pour des charges légères à moyennes, idéales pour des luminaires ou des cadres.

□ **Peut-on l'utiliser dans des matériaux pleins ?**

Non, cette cheville est spécifiquement conçue pour les matériaux creux.

□ **Faut-il un outil spécial pour l'installation ?**

Non, aucun outil spécifique n'est nécessaire pour la pose.