



VIS TECK TF INOX E.TORX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	Boite de 200
MATIERE PRINCIPALE	Inox A2
TYPE VIS	Type rocket

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T103625	5	50	Torx	TX25
T103630	5	60	Torx	TX25

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Idéale pour les travaux d'aménagement extérieur, la vis terrasse inox TORX T25 est conçue pour la fixation durable de platelages, bardages ou façades. Sa tête fraisée à double cône permet un affleurement parfait dans le bois, tandis que la pointe anti-fendage assure un vissage propre sans éclatement, même dans les bois durs.

Fabriquée en inox A2 (AISI 304), elle offre une excellente résistance à la corrosion, même en milieu humide. Son revêtement lubrifiant facilite le vissage et réduit l'effort à l'installation. Conforme au DTU 51.4, elle garantit une tenue fiable dans le temps pour les constructions bois extérieures.

Utilisateurs concernés : menuisiers extérieurs, paysagistes, charpentiers, installateurs de terrasses et bardages, professionnels de l'aménagement extérieur.

Avantages clés :

- **Inox A2 (AISI 304) :** excellente résistance à la corrosion
- **Tête fraisée double cône :** finition nette et affleurante
- **Pointe anti-fendage "cutting point" :** vissage propre sans éclatement
- **Empreinte TORX T25 :** vissage sécurisé, anti-rippage
- **Crantages sous tête + filet hélicoïdal :** ancrage optimal
- **Revêtement wax :** vissage fluide, sans effort
- Conforme au DTU 51.4 (platelages bois extérieurs)
- Embout de vissage inclus

Données techniques :

- **Type :** Vis terrasse / bois dur
- **Tête :** Fraisée double cône (53°/90°)
- **Empreinte :** TORX T25 – 6 lobes
- **Matière :** Inox A2 (austénitique – AISI 304)
- **Revêtement :** Lubrifiant wax
- **Diamètre :** Ø5 mm
- **Longueurs disponibles :** 2 tailles
- **Normes :** Conforme DTU 51.4
- Pré-perçage recommandé