

## VIS AGGLO TETE BOMBEE PZ AB



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| DIAMETRE (MM)       | 3                |
| LONGUEUR (MM)       | 16               |
| CONDITIONNEMENT     | Boite de 1000    |
| MATIERE PRINCIPALE  | Acier Bichromaté |
| EMPREINTE           | Pozidriv         |
| TYPE VIS            | VBA              |
| DIMENSION EMPREINTE | PZ2              |

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | CONDITIONNEMENT | EMPREINTE | DIMENSION EMPREINTE |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|
| T081208    | 3             | 16            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ1                 |
| T081210    | 3             | 20            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ1                 |
| T081308    | 3.5           | 16            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081310    | 3.5           | 20            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081312    | 3.5           | 25            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081315    | 3.5           | 30            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081317    | 3.5           | 35            | Boite de 500    | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081408    | 4             | 16            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081410    | 4             | 20            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |
| T081412    | 4             | 25            | Boite de 1000   | Pozidriv  | PZ2                 |

|         |     |    |              |          |     |
|---------|-----|----|--------------|----------|-----|
| T081415 | 4   | 30 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081417 | 4   | 35 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081420 | 4   | 40 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081425 | 4   | 50 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |
| T081510 | 4.5 | 20 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081512 | 4.5 | 25 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081515 | 4.5 | 30 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081517 | 4.5 | 35 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081520 | 4.5 | 40 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081522 | 4.5 | 45 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |
| T081610 | 5   | 20 | Boite de 500 | Pozidriv | PZ2 |
| T081615 | 5   | 30 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |
| T081620 | 5   | 40 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |
| T081625 | 5   | 50 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |
| T081630 | 5   | 60 | Boite de 250 | Pozidriv | PZ2 |

## DESCRIPTION

Ces **vis à bois en acier bichromaté** assurent une fixation fiable et résistante aux contraintes mécaniques et environnementales. Leur **empreinte Pozidriv (PZ)** garantit un vissage optimal sans risque de ripage, même en conditions exigeantes.

## Caractéristiques :

- **Matériau** : Acier avec **revêtement bichromaté**, protection renforcée contre la corrosion.
- **Tête** : **Bombée**, offrant une meilleure répartition de la pression.
- **Empreinte** : **Pozidriv (PZ)**, pour une transmission de couple efficace.
- **Filetage** : **Partiel ou total**, assurant un ancrage performant dans le bois.
- **Pointe** : **Autoforeuse**, facilitant la pénétration sans pré-perçage.

## Applications :

- **Fixation de ferrures métalliques sur bois.**
- **Assemblage de structures en bois massif, contreplaqué ou aggloméré.**
- **Pose d'éléments de menuiserie en atelier ou sur chantier.**

## Avantages :

- **Excellente résistance mécanique** : Conçues pour des charges lourdes et des applications industrielles.
- **Protection contre la corrosion** : Finition bichromatée adaptée aux environnements exigeants.
- **Vissage précis et rapide** : Réduction du couple de serrage grâce à l'empreinte PZ et la pointe

autoforeuse.

Un produit **essentiel pour les menuisiers, charpentiers et industriels**, garantissant une fixation fiable et durable dans tous types de bois.