

VIS BETON T REDUIT T30 AZ

AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	Boite de 100
MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE VIS	Béton

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
S261936	7.5	82	Torx	TX30
S261946	7.5	102	Torx	TX30
S261956	7.5	112	Torx	TX30
S261966	7.5	132	Torx	TX30
S261976	7.5	152	Torx	TX30

DESCRIPTION

La vis béton tête réduite T30 AZ est conçue pour les fixations directes dans le béton, le parpaing plein et la brique, sans cheville. Son filet spécial assure une pénétration rapide et un ancrage solide, même dans les matériaux les plus durs. Idéale pour les professionnels du bâtiment en quête de rapidité d'installation et de résistance mécanique fiable.

Dotée d'une empreinte TORX T30, elle permet un vissage efficace sans ripage, même avec des outils à choc. Sa tête réduite facilite une fixation affleurante dans les applications où l'esthétique ou l'encombrement est un critère. Fabriquée en acier zingué, elle bénéficie d'une bonne protection contre la corrosion.

Avantages clés :

- Filet spécial pour ancrage puissant et taraudage performant
- **Empreinte TORX T30 :** vissage sans dérapage
- **Tête réduite :** parfaite pour les fixations discrètes
- Utilisable sans cheville dans béton, brique, parpaing plein
- **Acier zingué :** résistance à la corrosion

Données techniques :

- **Ø vis :** 7,5 mm
- **Ø pré-perçage :** 6,5 mm
- **Empreinte :** TORX T30
- **Tête :** réduite
- **Matière :** acier zingué
- **Longueurs disponibles :** plusieurs dimensions selon application