

## POINTE CANNELEE ACIER



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE POINTE

Cannelée

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | CONDITIONNEMENT |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| U041080    | 5.1           | 160           | 1 Seau de 5KG   |
| U041092    | 6             | 200           | 1 Seau de 5KG   |

### DESCRIPTION

Conçue pour les travaux de menuiserie et de charpente, la pointe cannelée en acier galvanisé à chaud offre une excellente tenue à l'arrachement et au cisaillement, même dans les bois les plus durs. Sa forme cannelée limite fortement le fendage du bois, améliorant la durabilité et la qualité des assemblages.

Avec jusqu'à 85 % de pointes supplémentaires par kilo par rapport à des pointes standard, elle garantit un excellent rendement chantier. Idéale pour les professionnels du bâtiment recherchant une fixation fiable et durable.

### Avantages clés :

- Moins de fendage du bois grâce aux cannelures
- Meilleure résistance à l'arrachement et au cisaillement
- Jusqu'à +85 % de pointes par kilo vs pointes ordinaires
- **Acier galvanisé à chaud** : haute protection contre la corrosion

### Données techniques :

- **Matière :** acier galvanisé à chaud
- **Dimensions disponibles :**
  - 5.1 x 160 mm
  - 6 x 200 mm
- **Applications :** menuiserie bois, charpente, structures légères