



## COLLIER DE DESCENTE AG

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	FILETAGE
V211740	80	M7
V211750	100	M7
V211840	80	M8
V211850	100	M8
V211855	110	M8
V211862	125	M8

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels de la couverture et de l'évacuation des eaux pluviales, le collier de descente AG assure une fixation fiable des tubes de descente de gouttière. Fabriqué en acier galvanisé 15/10, il résiste parfaitement aux intempéries et aux environnements extérieurs exigeants. Équipé d'écrous Seryis et de vis

imperdables, il facilite une installation rapide et sécurisée sur chantier. Disponible en plusieurs diamètres (Ø80, Ø100, Ø110, Ø125) et longueurs de tiges (M7x150 ou M8x125).

### Avantages clés :

- Fixation solide des descentes de gouttière
- Acier galvanisé 15/10 pour une excellente résistance à la corrosion
- Vis imperdables et écrous Seryis : montage rapide et sécurisé

### Données techniques :

- **Matière** : Acier galvanisé 15/10
- **Largeur** : 28 mm
- **Longueurs de tige** : M7x150, M8x125
- **Diamètres disponibles** : Ø80, Ø100, Ø110, Ø125
- Écrous Seryis et vis imperdables inclus
- **Conditionnement** : lot de 25