

VIS DOUBLE FILETAGE AZ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT	Boite de 100
MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE VIS	Double filetage

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
V751425	8	50	Torx	TX25
V751430	8	60	Torx	TX25
V751440	8	80	Torx	TX25
V751450	8	100	Torx	TX25
V751460	8	120	Torx	TX25
V751525	10	50	Torx	TX25
V751530	10	60	Torx	TX25
V751540	10	80	Torx	TX25
V751550	10	100	Torx	TX25
V751570	10	140	Torx	TX25
V751590	10	180	Torx	TX25
V751600	10	200	Torx	TX25
V751760	10	120	Torx	TX25

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La vis double filetage zinguée avec empreinte Torx T25 est idéale pour les professionnels en quête de performance et de fiabilité. Conçue pour l'installation de colliers de fixation, supports de tuyauterie, systèmes de climatisation, chevilles plafond et autres équipements dans le bâtiment, cette vis est la solution parfaite pour des fixations robustes et durables.

Dotée d'un double filetage, elle permet une installation rapide et efficace sur une grande variété de matériaux, tels que le béton, le métal ou les surfaces en bois. Le revêtement zingué offre une protection accrue contre la corrosion, assurant une longévité optimale même dans des conditions difficiles.

Avantages clés :

- Double filetage pour une polyvalence maximale
- Revêtement zingué pour une résistance à la corrosion
- **Fixation rapide sur divers matériaux :** béton, plafond, mur, etc.
- Compatibilité avec chevilles pour montage sur matériaux tendres

Données techniques :

- **Matière :** Acier zingué
- **Empreinte :** Torx T25
- **Filetage :** Double filetage métrique
- **Applications :** Colliers de serrage, supports, systèmes de climatisation, etc.
- **Dimensions :** Disponible en différentes longueurs et diamètres