

# ADHESIF ELECTRICIEN 33X19MM

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| EPAISSEUR (MM) | 0.15 |
| TYPE D'ADHESIF | Électricien |

## TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | LARGEUR (MM) | LONGUEUR (M) | CONDITIONNEMENT | COULEUR |
|---|---|---|---|---|
| X261201 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Blanc |
| X261202 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Gris |
| X261203 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Noir |
| X261204 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Marron |
| X261205 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Rouge |
| X261207 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Jaune |
| X261208 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Bleu |
| X261209 | 19 | 33 | 1 Rouleau | Vert |

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Ce ruban adhésif vinyle plastifié est conçu pour assurer l'isolation, le repérage et la réparation des installations électriques dans les environnements exigeants. Grâce à sa grande souplesse et son excellente adhérence, il s'applique facilement, même sur surfaces irrégulières. Résistant au feu, il garantit la sécurité des professionnels tout en permettant un repérage visuel rapide grâce à ses couleurs variées. Idéal pour les électriciens en chantier ou en atelier, cet adhésif se déchire à la main pour une pose rapide sans outil.

### Avantages clés :

- Retardateur de flamme pour plus de sécurité
- Facilement déchirable à la main
- Disponible en plusieurs couleurs pour un repérage rapide
- Bonne résistance à l'humidité et à l'abrasion

### Données techniques :

- **Longueur :** 33 mètres
- **Largeur :** 19 mm
- **Épaisseur :** 0,15 mm
- **Matière :** PVC
- **Plage de température :** -18°C à +105°C
- **Résistance à la traction :** 22 N/10 mm
- **Adhésion sur acier :** 2,5 N/10 mm
- **Rigidité diélectrique :** 40 kV/mm
- Différentes couleurs