

CONEXY

VIS BETON T.FEMELLE AG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE VIS	Béton

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	FILETAGE	DIMENSION EMPREINTE
T273325	6	35	Hexagonale	M6	HEX10
T273425	6	35	Hexagonale	M8	HEX10
T273450	6	35	Hexagonale	M8/M10	HEX10

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

La vis béton femelle AG est une solution haute performance pour des fixations permanentes et rapides dans le béton, la pierre, le parpaing et la brique. Conçue pour une installation facile, elle est idéale pour des éléments de supportage dans les systèmes MEP, HVAC et de protection incendie. Avec son design innovant et sa certification ETA, elle garantit une fixation solide et durable.

Caractéristiques principales :

- Fixations rapides et permanentes pour béton, pierre, parpaing et brique
- Douille femelle pour éléments de supportage
- Certifiée ETA pour des applications sismiques et résistantes au feu
- Idéale pour MEP, HVAC, signalisation et protection incendie

Une solution fiable et efficace pour des installations sécurisées et performantes.