

PERFO BURINEUR SANS FIL HIKOKI SDS+ DH3628DAWVZ 36V/4A

Référence : **A126436**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
VIBRATION (M/S)	12.1
AMPERAGE (AH)	4
ENERGIE DE FRAPPE (J)	3.2
POIDS (KG)	4.5
VOLTAGE (V)	36
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BETON (MM)	28
CAPACITE BOIS (MM)	32
CADENCE (CPS/MIN)	0-4300
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-950
REGLAGE VITESSE	Oui
EQUIPEMENT	2 x batteries Multi volt BSL36B18 1 x chargeur UC18YSL3 1 x poignée supplémentaire 1 x jauge de profondeur 1 x couvercle batterie 1 x coffret de transport
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus

AUTRES VISUELS










DESCRIPTION

Le Hikoki DH3628DAWVZ SDS-PLUS 36V est un perforateur-burineur sans fil conçu pour les professionnels du BTP qui recherchent puissance, mobilité et sécurité. Grâce à son moteur brushless, ses batteries 36V Li-ion (4.0 Ah) et ses 3 modes de fonctionnement (perçage, burinage, perfo-burineur), il répond aux exigences des chantiers modernes, même dans des zones sans alimentation électrique.

Ses **technologies avancées maximisent la précision et la protection de l'utilisateur :**

- **RFC (Reactive Force Control)** : arrêt immédiat en cas de blocage pour éviter les retours de couple.
- **UVP (User Vibration Protection)** : système anti-vibration actif pour un confort accru.
- **LED Level** : pour des perçages parfaitement verticaux.
- **Auto-Stop** : mémorise le temps de perçage pour les trous en série de même profondeur.

Avec une force de frappe de 3,2 joules, il perce sans effort jusqu'à Ø28 mm dans le béton, et jusqu'à Ø32 mm dans le bois, tout en restant compact (356 mm de long) et ergonomique.

Livré avec :

2 batteries Li-ion 36V BSL36B18
1 chargeur rapide UC18YSL3
Poignée supplémentaire, jauge de profondeur, couvercle batterie

Coffret empilable robuste (système Stackable 4)

Données techniques :

- **Modes** : perçage / perforation / burinage seul
- **Capacité béton** : Ø28 mm | **bois** : Ø32 mm | **acier** : Ø13 mm
- **Force de frappe** : 3,2 J
- **Vitesse à vide** : 0–950 tr/min (mode rapide) / 0–700 tr/min (mode lent)
- **Cadence de frappe** : jusqu'à 4 300 cps/min
- **Tension / capacité** : 36V / 4.0 Ah (Li-ion)
- **Poids** : 4,5 kg (avec batterie)
- **Niveau de vibrations (triaxial)** : 12,1 m/s^2
- **Dimensions** : 356 x 91 x 232 mm