

PERFO BURINEUR SANS FIL MAKITA DHR264PT4J 36V(2X18V)/5A

Référence : **A220218**

AVEC COFFRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
VIBRATION (M/S)	16.5
PRESSION SONORE (DB(A))	94
AMPERAGE (AH)	5
ENERGIE DE FRAPPE (J)	2.5
POIDS (KG)	4.7
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BETON (MM)	26
CAPACITE BOIS (MM)	32
CADENCE (CPS/MIN)	0-5000
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1250
REGLAGE VITESSE	Non
EQUIPEMENT	4 x batteries 18V/5A 1 x chargeur 1 x mandrin interchangeable SDS-PLUS / autoserrant 1 x poignée anti-vibrations 1 x coffret de transport MAKPACK
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Le Makita DHR264PT4J est un perforateur-burineur sans fil haute performance 36V fonctionnant avec 2 batteries 18V Li-Ion connectées en série. Compact, puissant et ergonomique, il allie mobilité sans fil et puissance de perçage et burinage élevée, pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation ou de l'installation CVC/élec.

Livré avec 4 batteries 5 Ah, un mandrin interchangeable SDS-PLUS **/** autoserrant, une poignée anti-vibrations et la technologie XPT contre les infiltrations d'eau et poussières, il est idéal pour les environnements exigeants.

Avantages clés :

- **Technologie 36V (2x18V)** : grande puissance tout en restant compatible avec votre parc 18V LXT
- **3 modes de fonctionnement** : perçage, percussion, burinage
- Mandrin One-Touch SDS-PLUS interchangeable (auto-serrant ou SDS+)
- **Ergonomie renforcée** : Soft Grip, poignée orientable 360°, équilibre optimisé
- Lampe LED intégrée pour éclairage de la zone de travail
- 4 batteries 5Ah incluses + coffret MAKPAC

Données techniques :

- **Tension** : 2 x 18 V (Li-Ion LXT)
- **Capacité batteries** : 4 x 5 Ah incluses
- **Énergie de frappe** : 2,5 J
- **Vitesse à vide** : 0 - 1250 tr/min
- **Cadence de frappe** : 0 - 5000 cps/min

- **Ø perçage béton max** : 26 mm (optimal 4 - 18 mm)
- **Ø perçage bois max** : 32 mm
- **Ø perçage acier max** : 13 mm
- **Ø couronne TCT** : 54 mm
- **Type d'emmanchement** : SDS-PLUS
- **Poids avec batterie** : 3,5 à 4,7 kg
- **Dimensions** : 374 x 116 x 232 mm
- **Vibration perfo-burinage béton** : 16,5 m/s² (K=2,0)
- **Vibration perçage métal** : 5,0 m/s² (K=1,5)
- **Puissance sonore (Lwa)** : 102 dB(A) – **Pression sonore (Lpa)** : 94 dB(A)