





BOSCH

PERFO BURINEUR SANS FIL BOSCH GBH18V-22 + L-BOX 2 BATT. 18V/4A + 1 CHARGEUR

Référence : **A320218**

AVEC COFFRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
PRESSION SONORE (DB(A))	94
AMPERAGE (AH)	4
ENERGIE DE FRAPPE (J)	1.9
POIDS (KG)	2.3
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE BETON (MM)	22
CAPACITE BOIS (MM)	20
CADENCE (CPS/MIN)	0-4675
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1050
REGLAGE VITESSE	Non
EQUIPEMENT	2 x batteries 18 V / 4,0 Ah 1 x chargeur 1 x coffret L-Boxx
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le perforateur-burineur Bosch GBH 18V-22 Professional est un outil polyvalent et performant conçu pour les chantiers exigeants. Équipé d'un moteur Brushless, il délivre une force de frappe de 1,9 J et une fréquence allant jusqu'à 4 675 cps/min, assurant un perçage rapide et efficace dans le béton, le métal et le bois.

Grâce à ses 3 modes de fonctionnement (perçage, perforation, burinage), il s'adapte à toutes les applications. Son système Vibration Control réduit la fatigue lors des travaux prolongés, tandis que le KickBack Control stoppe instantanément la machine en cas de blocage du foret, pour une sécurité maximale.

Léger et maniable avec ses 2,3 kg (sans batterie), le GBH 18V-22 permet de travailler confortablement, y compris en hauteur. Il est également compatible avec le système d'aspiration GDE 18V-12 (vendu séparément) pour un perçage propre et sans poussière.

Livré avec :

- 2 batteries 18 V / 4,0 Ah
- 1 chargeur
- 1 coffret L-Boxx

Avantages clés :

- Force de frappe de 1,9 J et vitesse jusqu'à 1 050 tr/min
- **3 modes :** perçage, perforation, burinage
- **Systèmes de sécurité :** KickBack Control + Vibration Control
- Légèreté et maniabilité (2,3 kg) pour travaux en hauteur
- Compatible SDS Plus et système d'aspiration Bosch GDE 18V-12

Données techniques :

- **Tension batterie :** 18 V
- **Force de frappe :** 1,9 J
- **Fréquence de frappe :** 0 – 4 675 cps/min
- **Vitesse de rotation :** 0 – 1 050 tr/min
- **Ø perçage max béton :** 22 mm (optimum 4–12 mm)
- **Ø perçage max métal :** 13 mm

- **Ø perçage max bois :** 20 mm
- **Porte-outil :** SDS Plus
- **Poids (sans batterie) :** 2,3 kg
- **Niveau sonore :** 94 dB (pression) – 102 dB (puissance)