

DECAPEUR THERMIQUE MILWAUKEE M18BHG502C

Référence : **A481718**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
AMPERAGE (AH)	5
POIDS (KG)	1.4
VIBRATION (M/S)	10.3
PRESSION SONORE (DB(A))	98.9
VOLTAGE (V)	18
TEMPERATURE (°C)	470
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee M18B5 18V/5A LI-ION 1 x chargeur Milwaukee M12-18C 2 x embouts 1 x coffret de transport
DEBIT (L/MIN)	170
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS







DESCRIPTION

Le décapeur thermique MILWAUKEE® M18BHG502C atteint 470°C en seulement 6 secondes pour un travail rapide et efficace. Grâce à la technologie REDLINK PLUS™, il offre une protection contre les surcharges et optimise les performances de l'outil et de la batterie. Il est livré avec 2 nez interchangeables pour un travail précis et un éclairage LED pour une visibilité optimale.

Caractéristiques principales :

- **Température maximale :** 470°C.
- **Temps de chauffe rapide :** température atteinte en 6 secondes.
- **Technologie REDLINK PLUS™ :** protection contre les surcharges pour des performances et une autonomie améliorées.
- **Crochet intégré :** pour une suspension facile et pratique.
- **Accessoires inclus :** 2 nez (réducteur et réflecteur).
- **Éclairage LED intégré :** pour une meilleure visibilité de la zone de travail.

Remarque importante :

Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Livré avec batterie et chargeur.

Le décapeur thermique MILWAUKEE® M18BHG502C est l'outil idéal pour des applications rapides et efficaces grâce à sa chauffe rapide, sa protection électronique avancée et ses accessoires pratiques. Parfait pour les professionnels à la recherche d'un appareil robuste et performant, il assure une longue autonomie et une facilité d'utilisation sur le terrain.