

# AIGUILLE VIBRANTE ALTRAD PROVIB+ 2.8KW 38MM

Référence : **B461232**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| TYPE D'ALIMENTATION | Secteur |
| DIAMETRE (MM) | 38 |
| POIDS (KG) | 12.5 |
| PUISSANCE (W) | 2800 |
| LONGUEUR (M) | 3 |
| EQUIPEMENT | 1 x aiguille Ø38 mm<br>1 x flexible 3 m |

## DESCRIPTION

L'aiguille vibrante Altrad PROVIB+ Ø38 mm est conçue pour assurer un compactage efficace du béton sur les chantiers de construction. Équipée d'un moteur électrique monophasé 230 V de 2,8 kW, elle élimine les bulles d'air et améliore la compacité du béton afin d'obtenir des ouvrages plus résistants et durables.

Robuste et adaptée à un usage intensif, elle dispose d'une aiguille en acier inoxydable Ø38 mm, d'un flexible de 3 mètres offrant une excellente portée et de raccords renforcés pour une meilleure longévité. Son double isolement électrique et son indice de protection IP44 garantissent une utilisation sécurisée, même dans les environnements exigeants.

### Avantages clés :

- Moteur électrique monophasé 230 V – 2,8 kW
- Aiguille vibrante Ø38 mm en acier inoxydable
- Flexible renforcé de 3 m
- Vitesse de vibration 12 000 tr/min
- Double isolation électrique pour une sécurité renforcée
- Raccords renforcés pour une meilleure durabilité

- Compatible avec des aiguilles de Ø25 à Ø70 mm
- Conforme aux normes CE, EN 60745-1 et EN 12350-6

## Données techniques :

- **Alimentation :** 230 V monophasé – 50 Hz
- **Puissance :** 2,8 kW
- **Diamètre de l'aiguille :** 38 mm
- **Longueur du flexible :** 3 m
- **Vitesse de vibration :** 12 000 tr/min
- **Poids :** 12,5 kg
- **Matériaux :** aiguille en acier inoxydable, groupe moteur en aluminium
- **Indice de protection :** IP44
- **Compatibilité aiguilles :** Ø25 à Ø70 mm
- **Température d'utilisation :** -10 °C à +40 °C
- **Accessoires fournis :** aiguille Ø38 mm, flexible 3 m et groupe moteur