



DUSS

**PERFO BURINEUR SDSMAX DUSS
PX48A 920W**


Référence : **C326095**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------|
| TYPE D'ALIMENTATION | Secteur |
| POIDS (KG) | 5.5 |
| PUISSANCE (W) | 920 |
| ENERGIE DE FRAPPE (J) | 7 |
| CAPACITE BETON (MM) | 25 |
| CADENCE (CPS/MIN) | 0-3700 |
| VITESSE A VIDE (TR/MIN) | 0-480 |
| GARANTIE FOURNISSEUR | 1 an |
| EMMANCHEMENT | SDS-Max |
| REGLAGE VITESSE | Non |
| CAPACITE AVEC FORET (MM) | 8-55 |
| CAPACITE AVEC TREPAN (MM) | 45-90 |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le perceur-burineur SDS-Max DUSS PX48A 920W, fabriqué en Allemagne, offre une performance exceptionnelle en perçage et burinage, tout en garantissant un confort d'utilisation grâce à son amortissement actif des vibrations (RVA). Légère et à faible vibration, il permet un travail continu sans fatigue. Son changement rapide entre perçage et burinage ainsi que sa conception robuste font de cet outil un choix idéal pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques principales :

- **Puissance** : 920 W
- Capacité de perçage jusqu'à Ø55 mm avec forets, Ø90 mm avec carottage.
- **Performance de burinage** : environ 125 kg/h en béton C45/55 avec burin pointu.
- **Poids** : 5,5 kg, conception robuste avec amortissement des vibrations.
- Vitesse et force d'impact réglables pour une précision maximale.
- Système de changement rapide entre perçage et burinage, avec positionnement du burin sur 20 positions.

Applications :

- Perçage de trous d'ancrage, fixation de panneaux de bardage.
- Travaux en hauteur, perçage de rangées de trous, élimination du plâtre et des carrelages.
- Creusage de rainures et de canaux, travaux de réparation de précision.

Un outil performant pour les applications les plus exigeantes, alliant puissance, confort et fiabilité.