



## BATI INCLINABLE PR CAROTTEUSE CARDI L250 +ADAPT.DIA400W

Référence : **C435025**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	16.3
CAPACITE (MM)	250
INCLINABLE	Oui
ROULANT	Oui
ANGLE (°)	0 à 45
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Bati de carotteuse

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

Le bâti inclinable L250 CARDI est un support de carottage robuste et hautement performant, spécialement conçu pour les forages de grand diamètre jusqu'à Ø250 mm (10"). Construit en aluminium haute résistance, il combine rigidité et légèreté pour répondre aux exigences des chantiers intensifs.

Grâce à sa colonne inclinable de 0° à 45° et son système de connexion rapide Rapid-Lock, ce bâti offre une mise en œuvre simple, rapide et précise. Sa course de 720 mm permet de réaliser des carottages profonds sans compromis sur la stabilité.

Livré avec un adaptateur DIA400W, il s'adapte facilement aux carotteuses CARDI et autres modèles compatibles.

## Applications principales :

- Percements pour installations HVAC, réseaux et ancrages
- Traversées pour cheminées, garde-corps, clôtures
- Découpes et carottages de marbre, pierres, bétons
- Prélèvements de carottes pour analyses et essais matériaux
- Création de trappes, regards et passages techniques
- Carottages inclinés pour percement complexe et en angle

## Avantages clés :

- Base en aluminium haute résistance
- Colonne en aluminium extrudé 50x50 mm
- Course de 720 mm pour grands carottages
- Inclinaison réglable 0° à 45°
- Fixation par ancrage au sol
- Chariot sur patins autolubrifiants = fluidité et précision
- Poignée d'avance ergonomique multifonction
- Système de fixation Rapid-Lock rapide et sûr
- Compatible Ø250 mm max

## Données techniques :

- **Diamètre maxi de forage** : Ø250 mm (10")
- **Course maxi du chariot** : 720 mm
- **Inclinaison** : 0° à 45°
- **Colonne** : aluminium extrudé 50 x 50 mm
- **Base** : aluminium haute résistance
- **Fixation** : par ancrage
- **Montage carotteuse** : système Rapid-Lock
- **Renfort** : 2 barres arrière en acier