

CARDI

BATI INCLINABLE POUR CAROTTEUSE AVEC ROUES L250 + ADAPTATEUR DIA303W

Référence : **C435028**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE (MM)	250
POIDS (KG)	16.3
INCLINABLE	Oui
ROULANT	Oui
ANGLE (°)	0 à 45
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Bati de carotteuse

DESCRIPTION

Le bâti inclinable L250 avec roues est un support de carottage robuste, stable et mobile, idéal pour les forages de grand diamètre jusqu'à Ø250 mm (10"). Conçu en aluminium haute résistance, il combine solidité et légèreté tout en offrant une excellente maniabilité grâce à ses roues intégrées, facilitant le transport et la mise en place sur chantier.

Avec sa colonne inclinable de 0° à 45°, son système de connexion rapide Rapid-Lock, et une course de 720 mm, ce bâti répond aux besoins des professionnels exigeants en matière de précision et de performance.

Livré avec un adaptateur DIA303W, il est compatible avec les carotteuses CARDI et autres modèles équivalents.

Applications principales :

- Percements pour HVAC, réseaux et ancrages
- Traversées pour cheminées, garde-corps, clôtures

- Découpes de béton, pierre et marbre
- Carottages pour prélèvements d'échantillons
- Création de regards, trappes et passages techniques

- Stitch drilling (carottages juxtaposés)
- Forages en inclinaison jusqu'à 45°

Avantages clés :

- Base en aluminium haute résistance
- Colonne en aluminium extrudé 50x50 mm

- Course utile de 720 mm
- Inclinaison réglable 0° à 45°
- Fixation au sol par ancrage
- Chariot sur patins autolubrifiants pour une avance fluide

- Poignée multifonction ergonomique
- Fixation carotteuse par système Rapid-Lock

- Roues de transport intégrées = mobilité maximale
- Compatible Ø250 mm max

Données techniques :

- **Diamètre maxi de forage :** Ø250 mm (10")
- **Course maxi du chariot :** 720 mm (28"1/4)
- **Inclinaison :** 0° à 45°
- **Colonne :** aluminium extrudé 50 x 50 mm
- **Base :** aluminium haute résistance
- **Fixation :** par ancrage
- **Montage carotteuse :** connexion rapide Rapid-Lock
- **Renfort :** 2 barres arrière en acier
- **Mobilité :** roues intégrées
- **Adaptateur inclus :** DIA303W