



TESTEUR DE TENSION IP2X VAT DDT KT172

Référence : **H535276**

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du BTP, le testeur de tension IP2X KT172 garantit des mesures fiables et sécurisées jusqu'à 690V. Conforme aux normes IEC 61243-3 et IEC 61010-1, il offre une protection IP65 et une catégorie de mesure CAT IV 600V, idéale pour les environnements exigeants.

Ce testeur multifonction permet le contrôle des tensions AC/DC, la détection de polarité, la rotation des phases, les tests de continuité et de phase unipolaire. Grâce à son affichage LED ultra-lumineux, son buzzer intégré et sa lampe d'éclairage, il assure une lisibilité parfaite, même en conditions de faible luminosité. L'auto-test intégré et la protection IP2X rétractable des pointes de touche renforcent la sécurité d'utilisation.

Avantages clés :

- Mesure de tension AC/DC jusqu'à 690V avec indication LED et buzzer
- Test de continuité, de phase unipolaire et de rotation de phases
- Auto-test intégré – toutes les LED s'allument au démarrage
- Protection IP65 et pointes IP2X rétractables avec gâchette
- Lampe LED intégrée pour éclairer les points de mesure
- Commutation automatique et réponse rapide <0,5s
- Conforme aux normes internationales et certifié CE / TÜV

Données techniques :

- **Catégorie de mesure** : CAT IV 600V / CAT III 690V
- **Affichage** : LED + buzzer (50Hz)
- **Tension mesurée** : ± 12 à 690V AC/DC
- **Continuité** : <400k Ω avec indication LED + buzzer

- **Fréquence** : DC, 16...400Hz
- Auto-test LED / Mise en veille automatique
- **Indice de protection** : IP65

- **Alimentation** : 2 piles AAA (LR03), durée > 1 an

- **Dimensions** : câble 1,2 m – pointes 2/4 mm modifiables