

SIEVERT

PACK CHALUMEAU ETANCHEUR TITAN' PRO88 SIEVERT 20M

Référence : **K365700**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EQUIPEMENT	2 x poignée Pro 88 avec grip ergonomique antidérapant 1 x brûleur titane Ø60 mm - puissance 114 kW (pression 4 bar) 1 x brûleur titane Ø50 mm - puissance 86 kW (pression 4 bar) 1 x col de cygne titane 500 mm droit 1 x col de cygne laiton 100 mm incliné à 30° 1 x détendeur fixe 4 bar avec valve anti-retour HFV 1 x tuyau propane armé 20 mètre - Ø intérieur 6,3 mm - raccords BSP 3/8" LH
DEBIT	1,5 à 4 bar
PUISSANCE (KW)	114
LONGUEUR TUYAU (M)	20

DESCRIPTION

Le kit de chalumeau professionnel SIEVERT PRO 88 TITAN' est conçu pour répondre aux besoins des étancheurs, couvreurs, et spécialistes des travaux de voirie. Il est idéal pour les applications d'étanchéité, de bitumage, de préchauffage et de réfection de toitures. Ce pack haut de gamme, robuste et complet, assure performance, confort d'utilisation et sécurité optimale.

Contenu du pack :

- 2 poignées Pro 88 avec grip ergonomique antidérapant
- 1 brûleur titane Ø60 mm – puissance 114 kW (pression 4 bar)
- 1 brûleur titane Ø50 mm – puissance 86 kW (pression 4 bar)
- 1 col de cygne titane 500 mm droit

- 1 col de cygne laiton 100 mm incliné à 30°
- 1 détendeur fixe 4 bar avec valve anti-retour HFV
- 1 tuyau propane armé 20 mètres – Ø intérieur 6,3 mm – raccords BSP 3/8” LH

Données techniques :

- **Type de gaz** : Propane
- **Allumage** : Manuel
- **Flamme pilote** : Oui, avec réglage fin intégré
- **Consommation gaz** : 8250 g/h (brûleur Ø60 mm) / 6700 g/h (brûleur Ø50 mm)
- **Puissance** : 114 kW et 86 kW à 4 bar
- **Type de flamme** : Flamme puissante (Power Flame)
- **Pression de travail (brûleur)** : 4 bar
- **Pression de travail (poignée)** : 1,5 à 4 bar
- **Matériaux** : Titane (brûleurs et col de cygne long), laiton (col court), plastique/caoutchouc (poignée, raccords)
- **Poignée** : Ergonomique avec revêtement grip antiglisse
- **Raccords poignée** : BSP 3/8" LH
- **Raccords brûleur** : BSP 3/8" RH
- **Tuyau propane** : Longueur 20 m – Ø ext. 11,3 mm – Ø int. 6,3 mm
- **Détendeur** : Fixe – 4 bar – 12 kg/h – raccord bouteille type SHELL
- **Accessoires inclus** : Support de col / stand de maintien