

POSTE A SOUDER E3 GYSAUTO 10-200A AVEC ACCESSOIRES

Référence : **L411200**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPERAGE (AH)	10
POIDS (KG)	62.5
VOLTAGE (V)	230
LARGEUR (MM)	630
LONGUEUR (MM)	875
HAUTEUR (MM)	900
ROULANT	Oui
EQUIPEMENT	3 x torches (3 m) : aluminium, acier, CuSi/CuAl 1 x pince de masse fixe 3,5 m 1 x potence pour support torches et masque 1 x support pour bouteilles de gaz
INDICE DE PROTECTION	IP21

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le E3 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique 200 A, conçu pour les professionnels de la carrosserie et les ateliers de soudage de précision. Grâce à ses 3 dévidoirs intégrés, il permet d'utiliser simultanément trois types et diamètres de fils différents : acier, aluminium, CuSi3 ou CuAl8 pour le soudo-brasage. Son interface couleur 3,5'' intuitive simplifie l'accès aux réglages, tandis que ses synergies intelligentes garantissent une soudure parfaite même sur des tôles fines.

Pensé pour la polyvalence et l'ergonomie, ce poste dispose de 2 modes d'affichage :

- **Easy** : interface simplifiée pour une soudure optimale sans complexité.
- **Expert** : contrôle complet des paramètres pour les soudeurs expérimentés (synergique ou manuel, pointage Spot et Spot-Délai, réglages longueur d'arc, Self, pré-gaz…).

Le E3 GYS AUTO mémorise jusqu'à 200 programmes de soudage, et ses synergies peuvent être mises à jour via clé USB. La portabilité permet de charger et transporter les jobs utilisateur et la configuration de la machine facilement.

Avantages clés :

- **Polyvalent** : acier, inox, aluminium, CuSi3 et CuAl8

- 3 dévidoirs intégrés pour 3 types et diamètres de fil différents
- Interface intuitive 3,5'' multilingue, modes Easy et Expert
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage

- Raccord torche européen pour montage/démontage rapide
- Support pour 2 bouteilles de gaz 4 m^3 (20 L)
- Roues renforcées pour stabilité et mobilité sur atelier
- Potence avec support torches et masque de soudure
- Trappe pour accessoires et rangement pratique

Données techniques :

- **Courant MIG/MAG :** 10 – 200 A
- **Tension secteur :** 230 V monophasé
- **Fréquence :** 50/60 Hz
- **Capacité fil acier :** Ø 0,6 à 1,0 mm
- **Capacité fil aluminium :** Ø 0,8 à 1,0 mm (Ø 1,2 mm non intensif)
- **Capacité fil CuSi/CuAl :** Ø 0,8 à 1,0 mm
- **Poids :** 63,9 kg
- **Dimensions :** 87,5 x 63 x 90 cm

- **Protection :** IP21