



## GERBEUR TELESCOPIQUE LGM-20

Référence : **P451020**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	184
CAPACITE (KG)	250
HAUTEUR MINIMUM (MM)	150
HAUTEUR MAXIMUM (M)	5.85
MATIERE PRINCIPALE	Aluminium/Acier

### DESCRIPTION

Le gerbeur télescopique LGM-20 est un équipement robuste et polyvalent, conçu pour déplacer, lever et maintenir des charges lourdes jusqu'à 250 kg et une hauteur maximale de 6,50 m. Sa structure en acier peint associée à un mât télescopique en aluminium garantit une grande solidité tout en facilitant le transport et le passage sous les portes standards.

Grâce à son treuil manuel auto-freiné à double manivelle, le levage est simple, précis et sécurisé. Les longerons pliables et les roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) permettent un transport et un stockage facilités, tandis que les fourches en acier peint sont amovibles pour s'adapter à différents usages. Des accessoires optionnels (potence, plateforme, berceau...) renforcent encore sa polyvalence.

### Avantages clés :

- **Capacité de charge** : jusqu'à 250 kg
- **Hauteur de levage maximale** : 6,50 m (fourches inversées)
- Treuil manuel auto-freiné avec double manivelle
- Structure robuste en acier peint + mât aluminium télescopique

- Longerons pliables pour transport et stockage
- 4 roulettes pivotantes (dont 2 freinées) + 2 roues additionnelles
- Fourches en acier peint amovibles (accessoires en option : potence, plateforme, berceau...)
- Utilisable par une seule personne

## Données techniques :

- **Capacité de charge :**
  - 250 kg (centre de gravité 400 mm)
  - 200 kg (centre de gravité 600 mm)
  - 150 kg (centre de gravité 800 mm)
  - 100 kg (centre de gravité 1000 mm)
- **Hauteur de levage :**
  - **Fourches standard :** 150 mm à 5850 mm
  - **Fourches inversées :** 700 mm à 6500 mm
- **Masse à vide :** 184 kg
- **Hauteur repliée :** 2000 mm
- **Longueur totale (transport) :** 880 mm
- **Garde-au-sol :** 50 mm
- **Hauteur longerons :** 165 mm
- **Écartement longerons :** 510 / 760 mm (intérieur / extérieur)
- **Fourches :** longueur 700 mm, écartement 420 / 500 mm (intérieur / extérieur)